

KYW 系列盐雾试验机 (盐雾试验箱)



KYW 系列盐雾试验机 是一种主要利用盐雾试验设备所创造的人工模拟盐雾环境条件来考核产品或金属材料耐腐蚀性能的环境试验。如温度、湿度、氯化钠溶液浓度和 PH 值等做的明确具体规定，另外还对盐雾试验箱性能提出技术要求。

盐雾试验结果的判定方法有：评级判定法、称重判定法、腐蚀物出现判定法、腐蚀数据统计分析法。需要进行盐雾试验的产品主要是一些金属产品，通过检测来考察产品的抗腐蚀性。

主要技术参数 (A-按键式, TS-为触摸式)

型号	KYW-60A/TS	KYW-90 A/TS	KYW-120A/TS	KYW-160A/TS	KYW-200A/TS
试验室内箱尺寸 LxWxH(cm)	60x45x40	90x60x50	120x100x50	160x100x50	200x100x60
试验室外箱尺寸 LxWxH(cm)	107x60x118	141x88x128	190x130x140	230x130x140	270x130x150
试验室温度	盐水试验法(NSS ACSS)35°C±1°C/耐腐蚀试验法(CASS)50°C±1°C				
压力桶温度	盐水试验法(NSS ACSS)47°C±1°C/耐腐蚀试验法(CASS)63°C±1°C				
盐水温度	35°C±1°C 50°C±1°C				
试验室容量	108L	270L	480L	800L	1440L
盐水箱容量	15L	25L	40L	40L	40L
盐水浓度	氯化钠溶液浓度 5%或氯化钠溶液浓度 5%中每升添加 0.26 克氯化铜(CuCl ₂ 2H ₂ O)				
压缩空气压力	1.00±0.01kgf/cm ²				
喷雾量	1.0~2.0ml/80cm ² /h (至少收集 16 小时, 取其平均值)				
试验室相对湿度	85%以上				
酸碱值 PH	6.5~7.2 3.0~3.2				
喷雾方式	连续式喷雾/或歇接式喷雾				
电源	AC220V1Φ10A	AC220V1Φ15A	AC220V1Φ20A	AC220V1Φ20A	AC220V1Φ30A

盐雾试验机附件

- 1、L 型置物架*4 支
- 2、标准量筒*1 支
- 3、O 型置物架*6 支
- 4、收集器 80cm*1 支
- 5、玻璃喷嘴*1 支
- 6、温度杯*1 支
- 7、试药氯化钠 (NACL) 500 克*2 瓶
- 8、操作说明书*1 份