



SPE-3206

经济型直流电源

SPE-3206 经济型直流稳定电源，是高质量、高稳定度的直流电源，具有体积小，重量轻，价格优惠等特色，面板由 4 位数 LED 高精度显示输出，并具有过电压保护 (OVP)、过电流保护 (OCP)，保护值皆可依使用者需求设置，能快速及精确的达到保护功能，以保障用户生命及仪器的安全使用。无论是学校或企业，以及生产或维修单位皆适用。

特点

- 32V/6A
- 电压/电流显示分辨率: 10mV/1mA
- 单路输出
- 四位元电压及电流显示
- 过压/过流/过温保护
- 3组一键调用存储值
- 可设置过流/过压保护值
- 独立输出开关
- 操作按键可锁定

规格

额定输出电压		0~32V
可设定电压		0~33V
额定输出电流		0~6A
可设定电流		0~6.3A
输出功率		192W
负载调节率	电压 电流	<0.1%+5mV <0.2%+3mA
电源调节率	电压 电流	<0.01%+5mV <0.2%+3mA
设置分辨率	电压 电流	10mV 1mA
回读分辨率	电压 电流	10mV 1mA
设置精确度 (23°C±5°C)	电压 电流	<0.1%+1 digit <0.2%+3mA
回读精确度 (23°C±5°C)	电压 电流	<0.1%+1 digit <0.2%+3 digits
纹波及噪声 (20Hz~20MHz)	电压 电流	≤ 8mVrms ≤ 5mArms
温度系数	电压 电流	≤ 300ppm/°C ≤ 300ppm/°C
显示类型		LED数码管显示
工作条件		温度0°C ~40°C 相对湿度 < 80%
储存条件		温度-15°C ~70°C 相对湿度 < 80%
散热方式		风冷
电源电压		AC 220V±10%
频率		50Hz
尺寸(W x H x D)		80mm(宽) x 135mm(高) x 239mm(长)
重量		1.9kg
环境温度		25°C±5°C

技术规格变动恕不另行通知 SPE-3206CD1DH

固纬电子实业股份有限公司
地址: 新北市土城区中兴路7-1号
电话: +886-2-2268-0389
传真: +886-2-2268-0639
免费服务电话: 0800-079-188
marketing@goodwill.com.tw
www.gwinstek.com

固纬电子(上海)有限公司
地址: 上海市宜山路889号2号楼8楼
电话: 021-64853399
传真: 021-54500789
邮编: 200233

固纬电子(苏州)有限公司
地址: 苏州市新区珠江路521号
电话: 0512-66617177
传真: 0512-66617277
邮编: 215011
免费服务电话: 800-820-7117 400-820-7117
marketing@instek.com.cn

固纬电子(苏州)有限公司深圳分公司
地址: 深圳市宝安区西乡街道共乐路西乡商会大厦1105
电话: 0755-2907-6546
传真: 0755-2907-6570

GW INSTEK

信赖超值 测量首选



www.gwinstek.com.cn