

## Fluke 362 和 365 钳形表

### 产品特性

- 紧凑型设计, 可以单手操作
- 200 A 交 / 直流, 600 V 交 / 直流电压量程
- 3000 Ω(Fluke 362) / 6000 Ω(Fluke 365) 电阻量程, 通断性检测
- 归零功能, 可以将显示清零以进行直流测量
- 真有效值测量, 可以准确的测量非线性负载电路 (仅限 Fluke 365)
- 读数保持
- 安全等级 CAT III 600V

### 主要技术参数

	Fluke 362	Fluke 365
<b>交流电流</b>		
量程	200 A	200 A
分辨率	0.1 A	0.1 A
精度	± (2 % + 5)45 Hz 至 65 Hz ± (2.5 % + 5)65 Hz 至 400 Hz	± (2 % + 5)45 Hz 至 65 Hz ± (2.5 % + 5)65 Hz 至 400 Hz
<b>直流电流</b>		
量程	200 A	200 A
分辨率	0.1 A	0.1 A
精度	± (2 % + 5)	± (2 % + 5)
<b>交流电压</b>		
量程	600 V	600 V
分辨率	0.1 V	0.1 V
精度	± (1.5 % + 5)45 Hz 至 400 Hz	± (1.5 % + 5)45 Hz 至 400 Hz
<b>直流电压</b>		
量程	600 V	600 V
分辨率	0.1 V	0.1 V
精度	± (1 % + 5)	± (1 % + 5)
<b>电阻</b>		
量程	300 Ω/3000 Ω	600 Ω/6000 Ω
分辨率	0.1 Ω/1 Ω	0.1 Ω/1 Ω
精度	± (1 % + 5)	± (1 % + 5)
<b>其他参数</b>		
真有效值	-	有
通断检测	≤ 70 Ω	
保持功能	有	
背光照明	-	有
LED 手电筒	-	有
可分离钳头	-	有
尺寸 (高 × 宽 × 厚)	205 × 60 × 22 mm	225 × 65 × 46 mm
钳夹开口	18 mm	
重量	196 g	275 g
安全等级	CAT III 600 V	

### 订购信息

Fluke 362 和 365

- TL19B 测试表笔 (Fluke 362)
- TL75 测试表笔 (Fluke 365)
- 便携软包 (Fluke 365)
- 磁性挂带 (Fluke 365)
- 用户手册

