

访问艾德克斯电子网站[www.itechate.com](http://www.itechate.com)获取更多产品资讯

## Product

IT8200系列经济型数控电子负载

## Application fields

实验室、老化、学校、产线检测等



小体积  
高性价比

# IT8200 经济型数控电子负载

IT8200 Series Digital Control DC Electronic Load

*Your Power Testing Solution*



```

IT8211 80V30A/150W
DC Electronic Load
0.000 V 0.00 A 0.00 W
0.000 A 0.00 V 0.00 W
Save Prin. 30A
Setup View 30A
Short On/Off Shift
POWER + Input -

```

```

_mod = modifier_obj
mirror_object_to_mirror_
mirror_mod.mirror_object
ation == "MIRROR_X":
_mod.use_x = True
_mod.use_y = False
_mod.use_z = False
ation == "MIRROR_Y":
_mod.use_x = False
_mod.use_y = True
_mod.use_z = False
ation == "MIRROR_Z":
_mod.use_x = False
_mod.use_y = False
_mod.use_z = True
action at the end -add
select= 1
obj.select=1
ct.scene.objects.acti
lected" + str(modifi
or_obj.select = 0
context.selected_obj
ata.objects[one.name].sel

```

```

int("please select exactly

```

IT8200系列为具有很好性价比的电子负载,且具有小体积,广泛应用于产品生产线、维修等基础应用领域。该系列的分辨率为1mV/1mA,提供准确的测试结果。该系列具备可编程性能,并可快速调用4\*40组记忆数据,面板功能按键和显示界面清晰明了,提供客户简捷的操作方案,轻松并快速的完成各种复杂测试。该系列具备定电压、定电流和定电阻模式,以及短路测试的功能,是高性价比电子负载的优选产品。

## FEATURE

- 全数字控制电子负载
- 三种工作模式:定电压/定电流/定电阻
- 高亮度LED显示
- 高精确度电压及电流测量
- 可安装于标准19寸机柜
- 4\*40组记忆,可快速调用
- 具快速旋转编码器输入
- 可切换高低档电流3A/30A
- 同类产品较小体积



# Your Power Testing Solution

## IT8200经济型数控电子负载

### IT8211 Specifications

IT8211			
Input Rating	Power		150W
额定输入	Voltage		60V
	Current		30A
CC Mode	Range	0-3A	0-30A
定电流模式	Resolution	1mA	10mA
	Accuracy	0.1%+0.1%FS	0.1%+0.15%FS
CV Mode	Range	-	0.1-60V
定电压模式	Resolution	-	10mV
	Accuracy	-	0.05%+0.1%FS
CR Mode	Range	<100Ω	<4KΩ
定电阻模式	Resolution	0.01Ω	1Ω
	Accuracy	1%+0.8%FS	1%+0.8%FS
V Measurement	Voltage	0-10V	0-60V
电压回读值	Resolution	1mV	10mV
	Accuracy	0.05%+0.1%FS	0.05%+0.1%FS
I Measurement	Current	0-3A	0-30A
电流回读值	Resolution	1mA	10mA
	Accuracy	0.1%+0.1%FS	0.1%+0.15%FS
V Measurement	Watt	0-100W	100-150W
功率回读值	Resolution	10mW	100mW
	Accuracy	1%+0.1%FS	1%+0.1%FS
Short Circuit	Current		≤30A
短路功能	Voltage		0V
	Resistance		≤80mΩ
温度	Operating		0-40°C
	Storage		-10°C-60°C
尺寸	W*H*D		88mm*175mm*282mm
重量	Kg		2.6

\*以上规格如有更新，恕不另行通知