



Fluke 1508 绝缘测试仪

产品特性

- 通过 / 失败 (比较) 功能, 使重复性测试简单、方便
- 保存 / 调用功能, 有 19 个存储单元, 节约时间和人力
- 远程测试探头, 使重复性测试或难以触及到的被测点的测试更加方便
- 电路检测功能, 如果检测到大于 30 V 的电压, 则禁止进行测试, 提高对人员的保护能力
- 容性电压自动放电功能, 提高了对人员的保护能力
- 交 / 直流电压: 0.1 V 至 600 V
- 200 mA 通断性测量
- 电阻: 0.01 Ω 至 20.00 kΩ
- CAT IV 600 V 测量安全等级, 提高了对人员的保护能力
- 自动关闭功能, 节约电池电量
- 4 节 AA 型碱性电池 (NEDA 15 A 或 IEC LR6), 至少可进行 1000 次绝缘测试

订购信息

Fluke 1508

- TP165X 线控探头
- TL75 测试线
- ac10 鳄鱼夹
- 防护套
- 说明书

主要技术参数

Fluke 1508

输出电压	显示范围	分辨率	测试电流	准确度 ±(读数 % + 字数)
50 V (0% 至 +20 %)	0.01 MΩ 至 20 MΩ 20 MΩ 至 50 MΩ	0.01 MΩ 0.1 MΩ	1 mA @ 50 kΩ	± (3 % + 5)
100 V (0% 至 +20 %)	0.01 MΩ 至 20 MΩ 20 MΩ 至 100 MΩ	0.01 MΩ 0.1 MΩ	1 mA @ 100 kΩ	± (3 % + 5)
250 V (0% 至 +20 %)	0.01 MΩ 至 20 MΩ 20 MΩ 至 200 MΩ	0.01 MΩ 0.1 MΩ	1 mA @ 250 kΩ	± (1.5 % + 5)
500 V (0% 至 +20 %)	0.01 MΩ 至 20 MΩ 20 MΩ 至 200 MΩ 200 MΩ 至 500 MΩ	0.01 MΩ 0.1 MΩ 1 MΩ	1 mA @ 500 kΩ	± (1.5 % + 5)
1000 V (0% 至 +20 %)	0.1 MΩ 至 200 MΩ 200 MΩ 至 2000 MΩ 2 GΩ 至 10 GΩ	0.1 MΩ 1 MΩ 0.1 MΩ	1 mA @ 1 MΩ	± (1.5 % + 5) ± (10 % + 3)