


NEW

数字式绝缘/导通测试仪 KEW 3551/3552/3552BT

六大量程的绝缘电阻测试仪， 完全避免与带电电路的意外连接



绝缘状态指示器能更快地给出通过/失败的判断



通过LCD背光颜色很容易识别低或高的电阻。可以为每个绝缘电阻分别设置不同的参考值。(KEW 3552/ 3552BT)

- 国际最快的测量速度 (0.5 秒)
- 六个绝缘电阻测试的范围 (50/100/125/250/500/1000 V)
- 高达40GΩ的绝缘测量
- 绝缘测试诊断: PI, DAR

基础型号	KEW 3551
附带记录功能	KEW 3552
附带内存和蓝牙通信功能	KEW 3552BT

KEW CONNECT

我们可以在测量时用应用程序进行自动保存，来代替必要现场的记录 (仅限3552BT)



*更多关于3552BT的相关介绍，请与我们联系咨询。

高质量高品质是我们的一贯传统
 Quality and reliability is our tradition

LED灯光&背景显示

便于在光线昏暗的地方工作。
 自动传感器打开/关闭LCD背光灯和LED聚光灯。



存储/数据传输功能 (仅限KEW3552/ 3552BT)

通过可选件中的适配器8212USB可以将内存中多达1000个测量数据传送到电脑。

蓝牙通信 (KEW 3552BT)

直接将测量数据传送到兼容的平板电脑或智能手机设备。节省时间 - 轻松创建报告。
 可在下载网站免费获得。



*关于3552BT的详细介绍，请与我们联系咨询。

KEW 3551/3552/3552BT 技术参数

绝缘电阻						
测试电压	50V	100V	125V	250V	500V	1000V
测量范围 (自动量程)	4.000/40.00/100.0M	4.000/40.00/200.0M	4.000/40.00/250.0M	4.000/40.00/500.0M	4.000/40.00/400.0/2000M /20G ² /40G ²	4.000/40.00/400.0/4000M
中刻度值	2M	5M	10M	100M	200M	
第一有效测试范围	0.100-10.00M	0.100-20.00M	0.100-25.00M	0.100-50.0M	0.100-500M	0.100-1000M
精确度	± 2%rdg ± 2dgt					
第二有效测试范围	0.050 - 0.099M					
精确度	± 5%rdg					
额定电流	1.0-1.1mA					
输出短路电流	@0.05M	@0.1M	@0.125M	@0.25M	@0.5M	@1M
输出短路电流	最大1.5mA					
/连续性 ³						
自动量程	40.00/400.0/4000					
精确度	± 2.5%rdg ± 8dgt					
开路电压	5V(4-6.9V)					
测试电流	200mA					
电压						
范围	AC 2.0-600V(45-65Hz)DC -2.0- -600V +2.0-+600V					
精确度	± 1%rdg ± 4dgt					
通用						
安全规格	IEC61010 CAT 600V/CAT 300V IEC61557-1,2,4 IEC61326-1,-2-2 IEC60529(IP40)					
通信接口	USB ¹ , 蓝牙 4.0LE(智能蓝牙) ²					
外形尺寸/重量	97(L)x156(W)x46(D)mm/ 约490g.(含电池)					
电池	LR6/R6(AA)(1.5V) x 4					
配件	7260(远程开关测试线) 7261A(鳄鱼夹测试线) 8017A(长型金属头) 9173(便携箱), 9121(肩带) LR6(AA)x4 使用说明书					
可选件	7243(L型探棒) 8016(勾型探针) 8212-USB(USB适配器"KEW Report(软件)") ³					

¹ 仅限3552/3552BT ² 仅限3552BT, 蓝牙是Bluetooth sig, Inc.的商标或注册商标

³ 低电阻范围由内置保险丝保护(0.5 A/ 1000 V, 直径 6.3 x 32 mm)

诊断绝缘测试

PI	极化指数	绝缘电阻值10分钟, 启动后 绝缘电阻值1分钟, 启动后		
PI	PI=			
标准	4.0以上	4.0-2.0	2.0-1.0	1.0以下
	最佳	良好	警告	严重
DAR	介质吸收比	绝缘电阻值1分钟, 启动后 绝缘电阻值15秒, 启动后		
DAR	DAR=			
标准	1.4以上	1.25-1.0	1.0以下	
	最佳	良好	严重	

通过以下功能提供最大的通用性。

- 绝缘电阻测量(6个量程)
- 交流/直流电压测量
- 导通测量 @200mA, 低电阻



满足你需求的适合型号

型号	6个量程绝缘电阻	存储器	PC连接	蓝牙
KEW 3551	●			
KEW 3552	●	●	●	
KEW 3552BT	●	●	●	●

配件



可选件



安全警告:

使用前请仔细阅读操作手册中的“安全须知”。不当使用和操作会引发火灾,电击等灾害并对人身安全和财产造成伤害。因此,请确保在该仪器的可用电源和电压下正确使用。

购买时请认准右侧的克列茨/KYORITSU 数码防伪标志喔~

