

电阻测试仪

AT2511 经济型电阻测试仪

产品特性

- 测量参数：直流电阻
- 测量范围：10 $\mu\Omega$ ~ 200K Ω
- 准确度：0.2%
- 0.8 寸高亮屏



AT2511

产品参数

AT2511	
测量参数	直流电阻
基本准确度	0.2%
测量范围	10 $\mu\Omega$ ~ 200k Ω
信号源	最大电流：<100mA
量程	八量程自动和手动测试
测试速度	慢速：3次/秒 快速：10次/秒
显示结果	直读
最大读数	5000
校正	全量程内短路清零
比较器	OFF (关) PASS (合格) HI (高) LO (低)
讯响	OK、NG、关设置
测试端	4 端屏蔽 (包括 2 个检测端和 2 个驱动端) 外屏蔽地端。
其它	0.8 吋 LED 显示
应用	测量小线径线圈内阻 (如耳机线圈) ; 传感器的电阻值测量 ; 保护器件电阻值测量 ; 普通变压器、电感器、电机、偏转线圈绕线电阻 各种接触电阻 ; 焊点接触电阻 ; 金属探伤等
电源要求	电压：198VAC ~ 240VAC 频率：50Hz 功率：最大 15VA
尺寸	220(宽)x85(高)x259(深)
重量	2kg
附件	ATL503：四端开尔文夹测试线 电源线

产品介绍

AT2511 是 AT511A 的升级版本；0.8 寸的高亮数码管显示，全中文的按键和指示器，使仪器显示更清晰，傻瓜式操作界面也易于使用。

全自动量程测试电路，全电子开关的设计，可瞬间完成从最高量程到最低量程的切换。标配自动分选功能。