

## 电阻测试仪

### AT517

#### 产品特性

- 测量参数：直流电阻
- 测量范围：0.001mΩ~2.2000MΩ
- 准确度：0.05%
- 3.5 寸 TFT-LCD 屏幕
- 接触不良检测



AT517

#### 产品介绍

AT517 是全新设计的高精度、高稳定性的直流电阻测试仪；采用高性能 ARM 微处理器控制。TFT-LCD 真彩 3.5 寸显示屏幕，中英文大字体显示，操作更方便。新增接触不良检测。

适用于测量各种高、中、低值电阻器，各种开关接触电阻、接插件接触电阻、继电器线包和触点电阻、变压器、电感器、电机、偏转线圈绕组电阻、焊点接触电阻导线电阻、车、船、飞机的金属铆接电阻、印制版线条和孔化电阻、金属探伤等。

#### 产品参数

AT517 电阻测试仪	
直流电阻	
测量参数	直流电阻
基本准确度	0.05%
测量范围	0.001mΩ~2.2000MΩ
信号源	最大电流：<1A
量程	8 量程 自动、手动和标称
测试速度	慢速：3 次 / 秒 中速：12 次 / 秒 快速：60 次 / 秒
显示结果	直读、ΔABS、Δ% 和分选结果
最大读数	22000
校正	短路全量程清零
比较器	合格、不合格。
触发方式	内部触发，手动触发、外部触发
标配接口	处理机 (Handler) 接口 RS232 接口 USB 接口 RS485 接口 温度补偿接口
测试端	4 端屏蔽 (包括 2 个检测端和 2 个驱动端) 和外屏蔽地端
温度补偿	准确度：0.2 °C 测温范围：0 ~ 80° C
其它	真彩色 TFT-LCD 显示 数据保持功能 中英文菜单
电源要求	电压：198VAC ~ 240VAC 频率：50Hz 功率：最大 15VA
尺寸	尺寸 (mm) 306.93 (长) *263.84 (宽) *107 (高)
重量	4kg
附件	ATL501A: 四端开尔文夹测试线 ATL108
可选	ATL620: 米电阻四端夹具