

绝缘电阻测试仪

AT682

产品特性

- 测量参数：漏电流和绝缘电阻
- 测量范围：100K~1T
- 输出电压：1V~1000VDC
- VFD 显示屏
- 标配自动化设备接口



AT682

产品介绍

AT682 系列绝缘电阻测试仪是采用高性能处理器控制的智能测试仪器。VFD 屏显示，1V~1000V 任意电压输出，满足任何挑剔的要求。六量程测试，使绝缘电阻测量高达 10TΩ，最大显示位数 20000 数。

测试速度可达 55 次 / 秒，超高速测试为自动化生产提供了最佳方案。定时器可以设置正计数和倒计时功能。仪器拥有分选功能，配备 Handler 接口，应用于自动分选系统完成全自动流水线测试。

可配 RS232C 接口，用于远程控制和数据采集与分析。

| 产品参数 | |
|----------|--|
| AT682 | |
| 测量参数 | 漏电流和绝缘电阻 |
| 输出电压 | 数控 1V ~ 1000VDC |
| 基本准确度 | <10G: 3% ≥ 10G: 5% ≥ 100 G : 10% |
| 测试范围 | 10kΩ~1TΩ (10 ⁴ ~10 ¹² Ω) 10V: 10kΩ~10GΩ 100V: 100kΩ~100GΩ 1000V: 1MΩ~1000GΩ |
| 读数 | 9999 |
| 量程 | 自动和手动 |
| 测试速度 | 55 次 / 秒, 15 次 / 秒, 3 次 / 秒 |
| 校正 | 全量程开路清零 |
| 显示结果 | 直读、电流、电阻、峰值和分选结果 |
| 充电定时器 | 999.9s |
| 比较器 | 30 组记录, OK/NG 讯响: OK、NG、关设置设置。 |
| 接口 | RS-232C 接口 Handler 接口 |
| 其它 | VFD 高清屏幕, 键盘锁和数据保持功能 |
| 电源要求 | 电压: 198VAC ~ 240VAC 频率: 50Hz 功率: 最大 30VA |
| 尺寸 重量 | 外尺寸 (mm) : 264 (宽)x107(高)x350(深) 5kg |
| 附件 | ATL507: 三端测试夹 ATL108: RS232 通讯电缆 |