

anbai

绝缘电阻测试仪

AT683

产品特性

- 测量参数：漏电流和绝缘电阻
- 测量范围：10K~10T
- 输出电压：1V~1000VDC
- VFD 显示屏
- 标配自动化设备接口



AT683

产品介绍

AT683 系列绝缘电阻测试仪是采用高性能处理器控制的智能测试仪器。VFD 屏显示，1V~1000V 任意电压输出，满足任何挑剔的要求。六量程测试，使绝缘电阻测量高达 1TΩ，最大显示位数 20000 数。

测试速度可达 55 次 / 秒，超高速测试为自动化生产提供了最佳方案。定时器可以设置正计数和倒计时功能。仪器拥有分选功能，配备 Handler 接口，应用于自动分选系统完成全自动流水线测试。

可配 RS232C 接口，用于远程控制和数据采集与分析。

产品参数

AT683	
测量参数	漏电流和绝缘电阻
输出电压	数控 1V ~ 1000VDC
基本准确度	3%
测试范围	100kΩ~10TΩ(10 ⁵ ~10 ¹³ Ω) 10V: 100kΩ~100GΩ 100V: 1MΩ~1TΩ 1000V: 10MΩ~10TΩ
读数	9999
量程	自动和手动
测试速度	55 次 / 秒, 15 次 / 秒, 3 次 / 秒
校正	全量程开路清零
显示结果	直读、电流、电阻、峰值和分选结果
充电定时器	999.9s
比较器	30 组记录, OK/NG 讯响: OK、NG、关设置设置。
接口	RS-232C 接口 Handler 接口
其它	VFD 高清屏, 键盘锁和数据保持功能
电源要求	电压: 198VAC ~ 240VAC 频率: 50Hz 功率: 最大 30VA
尺寸	外尺寸 (mm) : 264 (宽)x107(高)x350(深)
重量	5kg
附件	ATL507: 三端测试夹 ATL108: RS232 通讯电缆