

**产品功能**

应用于 500kV 以下电力高压线路相序检测、核相、相位测试、频率测试、验电等。

产品特点

1. 采用无线传输技术、核相距离 200 米，核相准确操作便捷。
2. 语音提示：“X 信号正常、Y 信号正常、Z 信号正常、正相序、逆相序”。
3. 采用 3.5 寸 LCD 彩屏，可同屏显示相位、频率、相序、及核相结果，清晰直观。
4. 仪表还具有验电功能，电压等级显示功能。
5. 数据存储功能，能存储 200 组数据。USB 接口数据上传功能，存储数据可以上传电脑，保存打印。

技术规格

电 源	主 机：DC9V，6 节 5 号碱性电池 LR6；探测器：DC4.5V，3 节 5 号碱性电池 LR6
核相方式	接触式核相：35kV 以下的线路 非接触式核相：当线路电压超过 35kV 时，必须采用非接触测试，探针逐渐靠近导线核相
核相电压	30V~500kV
核相距离	200m
语音提示	“X 信号正常、Y 信号正常、Z 信号正常、正相序、逆相序”
相序定性	正相序：X→Y→Z→X(相位差 100° ~140°)；逆相序：X→Z→Y→X(相位差 100° ~140°)
核相定性	同相：-20° ~20°；异相：100° ~140° 和 220° ~260°
相位量程	0° ~360°；精度：≤±10°；分辨率：1°
频率量程	45.0Hz~65.0Hz；精度：≤±2Hz；分辨率：0.1Hz
验电指示	“嘟—嘟—嘟”蜂鸣声
电压显示	显示电压等级
发射频率	433MHz、315MHz
数据存储	200 组(掉电或更换电池不会丢失数据)
自动关机	开机约 15 分钟仪表将自动关机
电池电压	当电池电压降到 7.2V±0.1V 时，电池电压低符号显示，提醒更换电池，此时测量的数据同样是准确的。
额定电流	探测器：30mA max；主机：150mA max
LCD 尺寸	3.5 寸彩屏；显示域：71mm×53mm
仪表质量	仪器：950g(含电池)；包装及绝缘杆的总质量：约 3.0kg
仪器尺寸	主机 195mm×100mm×45mm；探测器 130mm×65mm×45mm
绝缘杆长度	最大直径Φ45mm；长度：缩态为 1000mm；伸态为 4500mm
绝缘试验	绝缘杆拉伸后两端：AC 220kV/rms；主机、探测器：AC3700V/rms(外露金属与塑料外壳间)
随机附件	主机 1 件、探测器 3 件、探针 3 件、探勾 3 件、绝缘杆 3 件、USB 数据线 1 根、LR6 电池 15 个、检验线 1 条、环网柜测试线 3 条、布包 1 件