

产品名称：程控绝缘耐压测试仪

型号：CS9922N/ CS9922AN/ CS9922BN



性能特点

- ❖ 标配预防性安全系统（具有OK灯，过零启动，高压指示灯，电压安全指示柱功能）
- ❖ 快速的电压上升时间（100ms）
- ❖ 测试自动稳定控制系统
- ❖ 可以测试阻性，容性，感性等不同负载
- ❖ 0.2秒快速放电功能
- ❖ 可设置电压上升时间，测试时间，暂停时间
- ❖ 具有电弧侦测功能，可设置电弧侦测等级
- ❖ 20个记忆组，每组8个测试步
- ❖ 多步测试时，可自动循环测试，也可单步手动测试，适用对不同部位耐压要求的测试
- ❖ 启动复位次数有记录，新增测试统计功能
- ❖ 50HZ,60HZ 频率可选
- ❖ 标配 PLC 接口，选配遥控测试枪。U 盘存储功

技术参数

型号			CS9922N	CS9922AN	CS9922BN
测试模式			AC/DC/IR	AC/IR	AC/DC/IR
ACW	输出 电压	范围	0.050kV ~ 5.000kV		
		精度	± (2%读值+5V)		
		分辨率	1V		
	最大输出功率		60VA		100VA
	最大额定电流		12mA		20mA
	下限电流范围		0 ~ 12mA,0=不判断下限		0 ~ 20mA
	电流档位		2mA、12mA		2mA、20mA
	输出波形		正弦波		
	输出波形失真度		≤2% (空载或纯阻性负载)		
	波峰因数		1.3 ~ 1.5		
	输出信号类型		DDS+功放		
	电压上升时间		0.3s ~ 999.9s 0=电压上升时间关		
	测试时间		0.3s ~ 999.9s 0=连续测试		
	间隔时间		0.0s ~ 999.9s 0=间隔时间关		
电弧侦测		0~9, 0 为关			
DCW	输出 电压	范围	0.050kV ~ 6.000kV		0.050kV ~ 6.000kV
		精度	± (2%读值+5V)		± (2%读值+5V)
		分辨率	1V		1V
	最大输出功率		30W		60W
	最大额定电流		5mA		10mA
	电流档位		2mA、5mA		2mA、10mA
	纹波系数		≤5%		≤5%
	放电时间		≤200ms		≤200ms
	最大充电电流		5mA		10mA
	电压上升时间		0.3 ~ 999.9s 0=电压上升时间关		
	测试时间		0.3 ~ 999.9s 0=连续测试		
	间隔时间		0.0 ~ 999.9s 0=间隔时间关		
	电弧侦测		0~9, 0 为关		
	IR	输出 电压	范围	0.050kV ~ 1.000kV	
精度			± (2%读值+5V)		
分辨率			1V		
最大上限设定值		10.00GΩ			

	最大下限设定值	10.00GΩ		
	最小下限设定值	1MΩ		
	电压上升时间	0.3s ~ 999.9s 0=电压上升时间关		
	测试时间	0.3s ~ 999.9s 0=连续测试		
	间隔时间	0.0s ~ 999.9s 0=间隔时间关		
	放电时间	≤200ms		
电压表	范围	0.050kV ~ 6.000kV		
	精度	± (2%读值+5V)		
	分辨率	1V		
	显示数值	均方根值		
电流表	测量范围	AC	0 ~ 20.00mA	
		DC	0 ~ 10.00mA	
	分辨率	AC	2mA 档 : 1uA, 20mA 档 : 10uA	
		DC	2mA 档 : 1uA,	
	测量精度	± (2%+5 个字)		
电阻表	测量范围	1MΩ ~ 10.00GΩ		
	分辨率	1MΩ ~ 9.99MΩ:0.01MΩ, 10MΩ ~ 99.9MΩ:0.1MΩ,		
	精度	电压≤0.250kV:1MΩ ~ 999MΩ ±5% , 1.00GΩ ~ 3000MΩ ±10%		
计时器	范围	0 ~ 999.9s		
	分辨率	0.1s		
	精度	± (1%+50ms)		
记忆组	20			
测试步	8			