



®

常州蓝科LK267X系列耐电压测试仪

LANKE

LK267X系列耐电压测试仪是按照《JJG795-2004耐电压测试仪检定规程》设计而成的，具有使用方便，性能稳定等特点。



LK2670AX



LK2671B



LK2672C



LK2672D



LK2672X



LK2673C

性能特点

- 同时显示被测值（电压、电流、时间）
- 具有手动、遥控启动、复位功能
- 输出电压连续可调
- 不合格声光报警功能
- DC输出可测电容器耐电压漏电电流、高压硅堆、晶体管反向电压、反向电流，一机多用
- LK2673C具有DC大电流输出和充放电功能

技术指标

型号	输出电压	漏电流范围	容量	尺寸	重量
LK2670AX	0 ~ 5KV(AC)	0 ~ 2/20mA(AC)	100VA	350×135×280	8kg
LK2672X	0 ~ 5KV(AC/DC)	0 ~ 2/20mA(AC/DC)	100VA	350×135×280	10kg
LK2672C	0 ~ 5KV(AC/DC)	0 ~ 2/20/100mA(AC) 0 ~ 2/20mA(DC)	500VA	375×195×280	12kg
LK2672D	0 ~ 5KV(AC)	0 ~ 2/20/200mA(AC)	1000VA	375×197×340	20kg
LK2672E	0 ~ 5KV(AC)	50 ~ 500mA(AC)	2500VA	500×400×880	30kg
LK2673C	0 ~ 3KV(DC)	0 ~ 2/20/100mA(DC)	300VA	375×195×280	12kg
LK2671B	0 ~ 10KV(AC/DC)	0 ~ 2/20/50mA(AC) 0 ~ 2/20mA(DC)	500VA	375×195×280	20kg
公有参数					
准确度	± (5%+3counts)				
测试时间	1 ~ 99s				
附件	LK26001; LK26002 (仅LK2671B)				
温度/湿度	0°C ~ 40°C; ≤75%RH				

备注：上述耐压测试仪可加装PLC接口。

常州市蓝光电子有限公司

地址：江苏省常州市新北区清江路 18 号 8 幢

电话：0519-85138665 (技术部)

邮箱：ldf@czlgdz.com

网址：<http://www.czlgdz.com>

服务热线：400-0519-172

