



## C.A 6529

### 1kV 绝缘电阻测试仪

#### ► 特征

- 绝缘电压有 50/100/250/500/1000V
- AC 或 DC 电压测量高达 700V
- 绝缘电阻高达 10GΩ
- PI 和 DAR 测试
- 多种支撑和固定方式
- 全中文操作

#### ► 应用

- 电气设备验收测试及预防性维护
- 电动机、导线、开关设备以及电气电缆绝缘测量
- 民用及工业用电检测

#### ► 技术参数

型号		C.A 6529
电压测量		
交流 + 直流		1-709V, ±(2%+1 个字)
直流		1-709V, ±(1%+1 个字)
绝缘		
测试测量	50V	0.010MΩ - 419.9MΩ, ±(5%+10 个字)
	100V	0.020MΩ - 419.9MΩ, ±(5%+10 个字)
	250V	0.050MΩ - 359.9MΩ, ±(2%+10 个字) 360MΩ - 4199MΩ, ±(5%+10 个字)
	500V	0.100MΩ - 359.9MΩ, ±(2%+10 个字) 360MΩ - 4199MΩ, ±(5%+10 个字)
	1000V	0.20MΩ - 399.9MΩ, ±(2%+10 个字) 400MΩ - 3599MΩ, ±(5%+10 个字) 3.60GΩ - 10.99GΩ, ±(10%+10 个字)
抑制测试电压		有 >30V
导通测试		
范围		0.01-41.99Ω
kΩ 电阻测量		
范围		0.01Ω - 419.9kΩ
精度		±(2%+3 个字)
其他		
DAR		有, 时间可设置
PI		有, 时间可设置
自动关机		有
电源		6 x 1.5V AA 电池
电气安规		600V CATIV, IEC61010-2-034, IEC 61010-031
尺寸 / 重量		217x90x62mm, 730g



#### ► 标准配置

##### C.A 6529

用户手册, 6 节 1.5VAA 电池, 1 个便携包  
红色 1.5DM4\_CM4\_15BS 表棒, 黑色  
1.5DM4\_CM4\_15BS 表棒, 红色 1kV 鳄鱼夹, 黑色表棒 CATIV\_1KV\_B

#### ► 订购编号

订购编号	描述
P01140839	C.A 6529 1kV 绝缘电阻测试仪