

KDP3600 及 KDP6000 系列可编程直流电源

KDP3600 及 KDP6000 系列是新一代高品质可编程直流电源，本系列能配备通讯接口。IV3600 兼具桌上型和系统性的特性，可任意搭配其他仪器，集成为特殊功能的测试系统，以完成不同场合下的测量需求。可通过面板键盘快速存储和调出电压，电流数据，给用户的使用带来极大的方便，是普通可编程电源的换代产品，具有很高的性价比优势。

产品特点

- * 数字键盘和旋钮调节两种方式设定电压和电流
- * 电压 10mV，电流 1mA 的解析度
- * 九组电压电流存储呼叫功能
- * 电流的上下限设定，带报警
- * 外观时尚小巧，价格实惠，性价比高
- * 线性电源，低纹波和噪声
- * 标配电脑接口 RS-232



主要技术参数

型号		KDP3603&3605	KDP3610	KDP6003	KDP6005
额定输入电压		AC220V/110V±5%			
额定输出电压		0-36V	0-36V	0-60V	0-60V
额定输出电流		0-3A&5A	0-10A	0-3A	0-5A
变压方式		线性电源			
负载调节率	电压	<0.02%+3mV			
	电流	<0.02%+3mA			
电源调节率	电压	<0.02%+3mV			
	电流	<0.02%+3mA			
设定值分辨率	电压	10mV			
	电流	1mA			
设定值精度	电压	≤0.02%+2 字节			
	电流	≤0.02%+2 字节			
回读值分辨率	电压	10mV			
	电流	1mA			
回读值精度	电压	≤0.2%+2 字节			
	电流	≤0.2%+2 字节			
温度	操作环境	0 to 40 °C ≤ 85 R.H.			
	储存环境	-15 to 70 °C ≤ 85 R.H			
尺寸 (W*H*D(mm))		214*108*305	214*108*365	214*108*365	214*108*365
包装重量 (净重)		5.2Kg	6.2Kg	6.2Kg	6.8Kg