

## 双线气动遥控软管

Elcometer内径为 $\frac{1}{4}$ " (6mm) 的坚固的双线遥控软管可防止出现两根单线跟喷砂软管一起使用时容易产生的缠结和跌绊危险。Elcometer双线遥控软管具有耐用、可靠、重量轻的特征，采用螺旋聚酯和补强橡胶结构。可配置 $\frac{1}{4}$ " (6mm) 的内旋连接器，直接安装在自回位手柄和遥控阀出口上。



### 附件

内径 ID	6mm ( $\frac{1}{4}$ " )
外径 OD	13mm ( $\frac{1}{2}$ " )
结构	背衬天然橡胶 ( NR ) +SBTR橡胶+三元乙丙橡胶 ( EPDM )
加强	螺旋聚酯纱
工作压力	20bar ( 290psi )
爆破压力	60bar ( 870psi )
工作温度	-35°C ~ +80°C ( -31°F ~ 176°F )

### 部件编号

产品描述	Elcometer双线远程控制软管 ( 黄色和绿色 ) -联接		
全长	5米 ( 16.4英尺 )	10米 ( 32.8英尺 )	20米 ( 65.6英尺 )
部件编号	<b>TWINLINE-5B</b>	<b>TWINLINE-10B</b>	<b>TWINLINE-20B</b>

### 备件

部件编号	产品描述
<b>TWINLINE</b>	双线遥控软管，裸露- 131英尺 ( 40m )
<b>MT28600N</b>	公/母接头，以及跟双线遥控软管 ( 2对 ) 一起使用的软管夹
<b>HOSETAPE-1</b>	黑色软管胶带，用于将双线遥控软管连接到喷砂软管上 ( 1卷 )
<b>HOSETAPE-3</b>	黑色软管胶带，用于将双线遥控软管连接到喷砂软管上 ( 3卷 )
<b>MT30532</b>	$\frac{1}{4}$ " ( 6mm ) ~ $\frac{1}{4}$ " ( 6mm ) 六角形管接头英管螺纹60°锥面
<b>MT30534</b>	$\frac{1}{4}$ " ( 6mm ) 软管卷边工具