

Elcometer喷嘴座



Elcometer喷嘴座有尼龙和铝两种材质，重量轻，经久耐用。

应将喷嘴座牢固安装在喷砂软管上。



铝质喷嘴座

Elcometer铝质喷嘴座配有橡胶垫圈和螺丝。

零件料号				
零件料号	喷砂软管内径 (ID)	喷砂软管内径 (OD)	螺纹类型	Elcometer喷砂软管
ANH-25-C	25mm (1")	38mm (1½")	2" 粗牙螺纹	BH25
ANH-32-C	32mm (1¼")	48mm (1⅞")	2" 粗牙螺纹	BH32 & BH32X
ANH-38-C	38mm (1½")	55mm (2⅜")	2" 粗牙螺纹	BH38 & BH38X



尼龙喷嘴座

仅当Elcometer喷嘴按标准规定配置喷嘴密封垫圈的情况下，尼龙喷嘴座才配有螺钉。有关备用垫圈详情，请参阅第5-11页。

零件料号				
零件料号	喷砂软管内径 (ID)	喷砂软管内径 (OD)	螺纹类型	Elcometer喷砂软管
NNH-19-C	19mm (¾")	34mm (1⅜")	2" 粗牙螺纹	BH19
NNH-25-C	25mm (1")	38mm (1½")	2" 粗牙螺纹	BH25
NNH-32-C	32mm (1¼")	48mm (1⅞")	2" 粗牙螺纹	BH32 & BH32X
NNH-38-C	38mm (1½")	55mm (2⅜")	2" 粗牙螺纹	BH38 & BH38X



铝质和尼龙喷嘴座

下表中的喷嘴座应跟Elcometer1020磨料喷砂机 and 碳化钨直孔喷嘴一起使用 (见第6-8页)。

零件料号				
零件料号	喷砂软管内径 (ID)	喷砂软管内径 (OD)	螺纹类型	Elcometer喷砂软管
ANH-19-F	19mm (¾")	34mm (1⅜")	¾" 细牙螺纹	BH19
NNH-13-F	13mm (½")	28mm (1⅞")	¾" 细牙螺纹	BH13

橡胶喷嘴密封垫圈

所有Elcometer喷嘴均配有仅适用于尼龙喷嘴座的喷嘴密封垫圈。Elcometer铝质喷嘴座配有适用于Elcometer喷嘴的正确的密封垫圈。关于垫圈替换件的兼容性的更多详情，请参阅下表。

可提供包装规格为5个或25个一组，及一系列尺寸的密封垫圈，Elcometer密封垫圈应放置在喷嘴和喷嘴座之间，旨在减少压力损失。



零件料号

零件料号		喷嘴入口直径	螺纹类型	跟喷嘴座兼容	
5个一组	25个一组			尼龙	铝
MT29212-13F-5	MT29212-13F-25	13mm (1/2")	细牙螺纹	●	●
MT29212-25CN-5	MT29212-25CN-25	25mm (1")	粗牙螺纹	●	
MT29212-2532CA-5	MT29212-2532CA-25	25mm (1")	粗牙螺纹		●
MT29212-32CN-5	MT29212-32CN-25	32mm (1 1/4")	粗牙螺纹	●	
MT29212-2532CA-5	MT29212-2532CA-25	32mm (1 1/4")	粗牙螺纹		●

螺丝

喷砂软管连接器螺丝替换件，确保从连接器到软管的安全连接。

零件料号

零件料号	产品描述
MT28723	连接器螺丝 (x10) - BH13喷嘴座和软管快速连接器
MT28724	连接器螺丝 (x10) - BH19+喷嘴座和软管快速连接器



了解喷嘴座和快速连接器零件号

A	NH	-	25	-	C
材料	产品		喷砂软管 ID		螺纹类型
产品材料 A = 铝 N = 尼龙 S = 铸铁	NH = 喷嘴架 QC = 快速连接器		喷砂软管内径 (ID)		C = 粗牙螺纹 F = 细牙螺纹