

Elcometer AVU AVU附着力验证装置

Elcometer AVU，用于用户确认其拉拔式附着力测试仪的精确度。

Elcometer AVU设计坚固，适用于现场或实验室中使用，用户可验证或自我验证其拉拔式附着力测试仪。

一系列锻模适配器可用于测试易高106，易高506及易高510附着力测试仪。适配器也可用于测试其他厂商的测试仪。

在AVU上添加适当的锻模适配器，连接您的附着力测试仪，施加负荷，比较附着力测试仪上的数值和AVC显示屏上的读数。

特性包括：

- 显示最大锁定/实时读数
- MPa/psi单位，可相互切换
- 背光显示
- 自动关机

Elcometer AVU带有检测证书或完整的校准证书，适用于自我验证。



技术规格

C

| 部件编号 | 产品描述 | 证书 |
|------------|--|----|
| T99923924 | Elcometer AVU附着力验证装置 | ● |
| T99923924C | Elcometer AVU附着力验证装置—带证书 | ○ |
| 范围 | 0-30MPa (0-4000psi) | |
| 分辨率 | 0.01MPa (1psi) | |
| 精确度 | ±0.1MPa (±14.5psi) | |
| 电池类型 | 2节AA电池 | |
| 仪器尺寸 | 165 x 155 x 105mm (6.5 x 6.1 x 4.1") | |
| 仪器重量 | 3kg (6.6lbs) | |
| 包装清单 | Elcometer AVU、Elcometer 506/510 20mm (0.76") 锻模适配器、检测或校准证书 (如适用)、2节AA 电池、提箱和操作手册 | |

附件

| | |
|-----------|---|
| T99923935 | Elcometer 506 & 510 锻模适配器、20 & 14.2mm (0.76和0.56") 裙套 |
| T99923936 | Elcometer 506 & 510 锻模适配器；50mm (2.0") 裙套 |
| T99923937 | Elcometer 106锻模适配器；刻度1至4 |
| T99923938 | Elcometer 106锻模适配器；刻度6 |
| T99923939 | AT-M和AT-A附着力测试仪锻模适配器 |
| T99923986 | PAT 附着力测试仪锻模适配器 |

● 标配带检测证书。

○ 标配带证书。