

Elcometer 3508 & 3560 带贮存槽的4膜厚涂膜器

这些涂膜器经过精确设计，由硬质不锈钢制成，一个仪器能涂布4种厚度。把仪器转到要求的厚度边，贮存槽里注入待测涂料，沿着匀整的区域条划动涂膜器进行涂膜。

Elcometer 3508有两种贮存槽，适合为Elcometer 1720耐磨耐洗刷测试机 准备样本，或者用于同时比较两种涂料。



标准:

ASTM D 823-E (Elcometer 3560)

技术规格

C

部件编号		型号	膜厚		膜宽 ⁺		证书
公制	英制		μm	mils	mm	英寸	
K0003560M201	K0US3560M201	Elcometer 3560/1	30, 60, 90, 120	1, 2, 3, 4	60	2	○
K0003560M202	K0US3560M202	Elcometer 3560/2	50, 100, 150, 200	2, 4, 6, 8	60	2	○
K0003508M001	K0US3508M001	Elcometer 3508/1	100, 150, 200, 250	4, 6, 8, 10	2 x 50	2 x 2	○

⁺ Elcometer 3560 总体宽度：90mm (3.5"); Elcometer 3508 总体宽度：165mm (6.5")

○ 可选择提供校准证书