Elcometer 3120 肖氏硬度计

Elcometer 3120 系列硬度计广泛应用于测试软材料的硬度。

在力量固定的弹簧底下，一个圆点伸进材料，表盘上以肖氏硬度单位显示硬度。

该仪器可手持操作或置于底座(可选)上操作以提高重复性。

备注: Elcometer 3120 系列肖氏硬度计拥有多种硬度值。请参见下表。

标准:
ASTM D 2240, BS 7442-3.2, DIN 53505, FIAT 50411, ISO 868, ISO 7267-2, NF T51-123, NF T 51-174

技术规格

C

部件编号 不带证书	带证书	产品描述	证书
K0003120M001	K0003120M015	Elcometer 3120 肖氏硬度计A	○
K0003120M008	-	肖氏硬度计A带最大值显示	
-	K0003120M025	肖氏硬度计A带最大值显示和10N砝码	○
K0003120M005	K0003120M018	Elcometer 3120 肖氏硬度计D	○
K0003120M009	-	Elcometer 3120 肖氏硬度计D带最大值显示	
尺寸		50 x 50 x 110mm (1.9 x 1.9 x 4.3”)	
重量		300g (10.58oz)	
包装清单	Elcometer 肖氏硬度计和操作手册。Elcometer 肖氏硬度计A和D还供应一个检测片		

附件

部件编号	产品描述
KT003120N002	测试底座 BS 61 II & 10N砝码，用于肖氏 A, B & O
KT003120N005	测试底座37.5N砝码（总重 50N）用于肖氏 D & C (和KT003120N002一起使用）

材料与硬度对照图

← 软	中	硬 →

Shore A ASTM D2240, DIN 53505, ISO 868, ISO 7267-2

Shore D ASTM D2240, DIN 53505, ISO 868, ISO 7267-2

○ 可以提供校准证书，使用单独列出的部件编号。

© 2015 Elcometer Limited. Elcometer是Elcometer Limited 公司的注册商标。所有商标也都得到注册许可。
由于我们不断改进的政策，Elcometer Limited保留更改规格权利，恕不另行通知。