

### 双晶声波传感器

在MTG传感器系列具有智能自动传感器识别, 保证正确的探头识别, 即使传感器被改变.



部件编号	探头直径	探头配置	阻尼	ThruPaint™	连接器类型		适用于测量										校准证书				
					固定型直角	螺旋式接口	铸铁	塑料	薄塑料	玻璃纤维	薄玻璃纤维	钢	玻璃	铝	钛	MTG4		MTG6	MTG8	PTG6	PTG8
<b>1.00 MHz 双晶厚度传感器</b>																					
TXC1M00EP-2	1/2"	直角	S		•		•	•		•						•	•	•			•
<b>2.25 MHz 双晶厚度传感器</b>																					
TXC2M25CP-2	1/4"	直角	S		•		•	•		•						•	•	•			•
TXC2M25EP-2	1/2"	直角	S		•		•	•		•						•	•	•			•
<b>3.50 MHz 双晶厚度传感器</b>																					
TXC3M50EP-1	1/2"	直角	CT, HD		•		•	•		•						•	•	•			•
<b>5.00 MHz 双晶厚度传感器</b>																					
TXC5M00BP-4	3/16"	直角	S		•				•		•	•				•	•	•			•
TXC5M00CP-4	1/4"	直角	S		•				•		•	•				•	•	•			•
TXC5M00CP-10	1/4"	直角	HD	•	•				•		•	•				•	•	•			•
TXC5M00CP-8	1/4"	高温	S		•				•		•	•				•	•	•			•
TXC5M00EP-3	1/2"	直角	S		•				•		•	•				•	•	•			•
<b>7.50 MHz 双晶厚度传感器</b>																					
TXC7M50BP-3	3/16"	直角	S		•				•		•	•	•			•	•	•			•
TXC7M50CP-4	1/4"	直角	S		•				•		•	•	•			•	•	•			•
TXC7M50CP-6	1/4"	直角	HD	•	•				•		•	•	•			•	•	•			•
<b>10.0 MHz 双晶厚度传感器</b>																					
TXC10M0BP-1	3/16"	直角	S		•						•		•	•	•	•	•	•			•
TXC10M0CP-4	1/4"	直角	S		•						•		•	•	•	•	•	•			•

所有的传感器都具有校准证书