

# TR-1 / TR-1P

## 单相变压器变比测试仪



全自动测试，电池供电，极性反转功能，连续性测试，Pass/fail 判断功能，带充电适配器，TR-1P内置打印机模块。

变比量程 0.8 ... 4000  
 精度  $\pm 0.08\% \text{ Rdg}$   
 分辨率 5 Digits  
 电流量程 0A ... 1A  
 操作温度  $-10^{\circ}\text{C}$  to  $60^{\circ}\text{C}$   
 重量 3.2 kg (7.0 lbs.)  
 供电电源 85 to 264 VAC  
 47... 63 Hz  
 12 VDC charging



技术参数

变比量程	PT 模式(40 V)下精度	CT 模式(1...5 V)下精度	分辨率
0.8 ... 100	$\pm 0.08\% \text{ Rdg} \pm 1 \text{ LSD}$	$\pm 0.08\% \text{ Rdg} \pm 1 \text{ LSD}$	5 Digits
101 ... 4000			5 Digits

电流量程	精度	分辨率
PT-Mode 0...0.1 A	$\pm 1 \text{ mA}$	0.1 mA
CT-Mode 0... 1 A	$\pm 1 \text{ mA}$	0.1 mA

附件

- 单相测试线 3 meters
- 操作手册
- Toolbox 软件(需TRO 107一起使用)

通用规格

型号  
 TR-1 and  
 TR-1P (with printer)

尺寸(field case)  
 L: 270 mm (10.62")  
 W: 245 mm (9.68")  
 H: 125 mm (4.87")

重量  
 3.2 kg (7 lbs.)

接口  
 RS232串口 (with optional interface adapter)

内存  
 50 组测试数据

显示  
 LCD 图形显示带背光

前面板  
 密封电镀处理

选件

- TRO 101  
 10 meters 延长线
- TRO 106  
 DC 车充
- TRO 107  
 带线的串口

德国GMC-Instruments集团  
 高美测仪(天津)科技有限公司 / GMC-Instruments (TianJin) Co., LTD.  
 电励士(上海)电子有限公司 / GMC-I (ShangHai) Power Measurement CO., LTD.  
 邮箱: info@gmci-china.cn 官网: www.gmci-china.cn  
 电话: 021-63801098 022-83726250 Fax: 022-83726251

