

# WR14 (15A) 高精度绕组测试仪



电池或电源供电，强力保护电路，彩色触屏操作，2个独立的测量和温度通道，内置打印机，快速放电模块，温升测试软件Heat run test，USB 接口  
坚固外壳设计，自动消磁电路。

电阻测试范围 0.00  $\mu\Omega$  to 100 k $\Omega$   
精度  $\pm 0.1\%$  Rdg  
分辨率 5 Digits or 0.05  $\mu\Omega$   
电流量程 25 mA ... 15 A  
电感量程 up to 1500 Henry  
操作温度  $-10^{\circ}\text{C}$  to  $60^{\circ}\text{C}$   
供电电源 88 to 264 VAC, 47... 63 Hz  
12 V DC charging



技术参数

电流量程	电阻测试范围	精度	分辨率
10 – 15 A	0.00 $\mu\Omega$ ... 1 $\Omega$	$\pm 0.1\%$ Rdg $\pm 0.1$ $\mu\Omega$	5 Digits or 0.05 $\mu\Omega$
5 – 10 A	0.0 $\mu\Omega$ ... 3 $\Omega$	$\pm 0.1\%$ Rdg $\pm 0.2$ $\mu\Omega$	5 Digits or 0.1 $\mu\Omega$
1 – 5 A	0.0000 m $\Omega$ ... 15 $\Omega$	$\pm 0.1\%$ Rdg $\pm 0.5$ $\mu\Omega$	5 Digits or 0.5 $\mu\Omega$
0.5 – 1 A	0.000 m $\Omega$ ... 30 $\Omega$	$\pm 0.1\%$ Rdg $\pm 2$ $\mu\Omega$	5 Digits or 1 $\mu\Omega$
0.1 – 0.5 A	0.000 m $\Omega$ ... 300 $\Omega$	$\pm 0.1\%$ Rdg $\pm 5$ $\mu\Omega$	5 Digits or 2 $\mu\Omega$
25 – 100 mA	0.00 m $\Omega$ ... 1200 $\Omega$	$\pm 0.1\%$ Rdg $\pm 20$ $\mu\Omega$	5 Digits or 10 $\mu\Omega$
– 25 mA	1.2 k $\Omega$ ... 10 k $\Omega$	$\pm 0.1\%$ Rdg $\pm 100$ m $\Omega$	5 Digits or 200 m $\Omega$
– 25 mA	10 k $\Omega$ ... 100 k $\Omega$	$\pm 0.5\%$ Rdg $\pm 10$ $\Omega$	4 Digits or 20 $\Omega$

附件

- 电流线和potential lead 套装5 meters
- 跳线5 meters
- 操作手册
- T-Base Pro 软件

通用规格

2通道机型  
WR14 and  
WR14R (机架安装)

尺寸(field case)  
L: 470 mm (18.5")  
W: 357 mm (14.1")  
H: 176 mm (6.9")

重量  
9.4 kg (20.6 lbs.)

接口  
USB 2.0接口 (1 host,1 device) 和 9 Pin  
RS232 串口

内存  
10 000 个存储空间

操作界面  
5.7' ' 寸彩色LCD带LED背光，触屏

前面板  
密封电镀处理

选件

- WRO 402  
10 meters 测试线套装
- TP 01  
外部温度探头
- AHRT 01  
温升测试软件
- WRO 202  
DC 车充适配器

德国GMC-Instruments集团  
高美测仪(天津)科技有限公司 / GMC-Instruments (TianJin) Co., LTD.  
电励士(上海)电子有限公司 / GMC-I (ShangHai) Power Measurement CO., LTD.  
邮箱: info@gmci-china.cn 官网: www.gmci-china.cn  
电话: 021-63801098 022-83726250 Fax: 022-83726251

