

# ZX6586 漏电流测试仪

## Capacitor Leakage Current



ZX6586

### 简要说明

ZX6586系列漏电流测试仪是一款操作简单、性价比高、高稳定性、高可靠性的漏电流测试仪；其接口丰富，测试电压连续可调，可进行各种电容器漏电流测试、也可进行各种二极管的测试等应用，并广泛应用于自动化设备中。

### 订购信息

- ZX6586\_500 设定电压1V-500V，电压连续可调
- ZX6586\_800 设定电压1V-800V，电压连续可调

### 性能特点

- 高可靠性、高稳定性、LCD彩色液晶显示
- 0.001 $\mu$ A~20.00mA的测量范围，4位数字显示
- SCPI指令，联机组建自动化系统方便
- 测试条件自动保存，仪器内部50组，U盘500组测试文件
- 灵活的接口功能，按需求定义实现数据记录、保存、处理
- 丰富的接口，RS232、Usb、Device、Handler、GPIB(选配)
- 比较器功能,实现合格、不合格分选
- U盘自动升级,方便客户定制功能

### 技术参数

型号	ZX6586_500	ZX6586_800
测试电压	1-500V，连续可调	1-800V，连续可调
测试功能	LC（漏电流）、IR（绝缘电阻）	
电压准确度	0.5%设定值 $\pm$ 0.2V	
测量范围	LC (0.001 $\mu$ A-20.00mA)、IR (0.01k $\Omega$ -99.99G)	
测量精度	1% $\pm$ 0.05 $\mu$ A	
充电时间	0-999s，连续可调	
测试时间	快速：约30次/秒，中速：约15次/秒，慢速：约6次/秒	
测试量程	自动、20mA、2mA、200 $\mu$ A、20 $\mu$ A、2 $\mu$ A共5个量程	
HANDLER接口	合格、不合格、上超、下超，蜂鸣器报警，指示灯显示	
丰富接口	RS232、USB、DEVICE、GPIB（选配），HANDLER接口	
体积和重量	体积（WxHxD）：310mmx110mmx315mm；重量：8kg	

### 主要附件



ZX65Y01B



ZX65Y01R



ZX65Y01M



ZX65Y03 (选购)



ZX65Y15 (选购)

# ZX6589/ZX6592 系列漏电流/绝缘电阻测试仪

## Capacitor Leakage Current / IR Meter



ZX6589 / ZX6592

### 简要说明

ZX6589系列电容漏电流/绝缘电阻测试仪，是一部全功能自动化测试的元件参数测量分析仪器。主要应用于电解电容/陶瓷电容等漏电流，绝缘电阻及铝电解电容阳极箔耐压测试；也可应用突波吸收器，齐纳二极管，氖灯管等动作电压确认和漏电流测试。接口方便，可广泛应用于自动化测试设备中。

ZX6592系列漏电流测试仪(**µA级漏电流测量结果无反弹很好的解决方案**)是专门针对µA级电容漏电流测试开发的新一代仪器，其上市以来便以高可靠性，高稳定性赢得了客户信赖。

### 订购信息

- ZX6589\_500V: 测试电压1~500V, LC/IR测试
- ZX6589\_800V: 测试电压1~800V, LC/IR测试
- ZX6592\_500V: 测试电压1~500V, LC测试, µA级电流无反弹
- ZX6592\_800V: 测试电压1~800V, LC测试, µA级电流无反弹
- ZX6592\_1000V: 测试电压1~1000V, LC测试, µA级电流无反弹

### 性能特点

- 精度高恒电流充电功能 (3%+0.5mA)
- 大电流 (500mA) 提高低压大电容充电速度
- 0.001µA~20.00mA的测量范围, 4位数字显示
- 测试条件自动保存, 仪器内部50组, U盘500组测试文件
- 简体中文、英文操作语言, 有不同显示风格选择
- 灵活的接口功能, 按需求定义实现数据记录、保存、处理
- 仪器后面板有BNC触发, 快速实现外部脚踏开关连接
- 比较器功能, 实现合格、不合格分选
- U盘自动升级, 方便客户定制功能
- 专利技术, 无需安装软件即可上传结果到电脑

### 技术参数

型号	ZX6589	ZX6592
测试电压	ZX6589_500V: 测试电压1~500V ZX6589_800V: 测试电压1~800V	ZX6592_500V: 测试电压1~500V ZX6592_800V: 测试电压1~800V ZX6592_1000V: 测试电压1~1000V
测试功能	LC(漏电流), IR(绝缘电阻) 充电、测试、放电	LC(漏电流) 充电、测试、放电
电压准确度	(0.5%设定值±0.2V)	
充电电流	LEV ≤ 100V: 0.5 mA ~ 500 mA, > 100V: 0.5 mA ~ IMAX, (3%±0.05mA), 其中IMAX = 50W/测试电压。	
测量范围	LC (0.001µA~20.00mA) IR(0.01KΩ~99.99GΩ)	LC (0.001µA~20.00mA)
基本精度	LC: (0.3%±0.05µA)	
充电时间	0~999s, 可手动调节	
测试时间	快速: 33ms, 中速: 67ms, 慢速: 166ms(测量条件为量程锁定, 触发模式为EXT, 且外部触发电压立即显示关闭)	
测量量程	锁定、自动; 2µA、20µA、200µA、2mA、20mA	
HANDLER接口	合格、不合格、上超、下超, 合格不合格报警设置	
丰富接口	RS232、USB、GPIB (选配)	
体积和重量	体积 (WxHxD): 310mmx110mmx315mm; 重量: 8kg	

### 主要附件



ZX65Y01B




ZX65Y01R



ZX65Y01M



ZX65Y03 (选购)



ZX65Y15 (选购)