

TM4815B 单轴磁通门精密磁强计

产品简介

- TM4815B是一款适用于精密测量弱磁场的多功能仪器。
- 该仪器采用最新的数字电路技术设计而成，搭配具有高灵敏度、高线性度、高精度的单轴磁通门传感器，相比于霍尔效应式或磁阻效应式的磁测量仪器，可更准确地测量0~±1000 μT范围内的空间微弱磁场。
- 参考标准:DB/T 30.1-2008、JJF 1519-2015等。



功能特点

- 具有高达 0.2% 的磁场测量不确定度和优于 0.01% 的线性度。
- 具有相对显示模式，可一键开启或取消，用于测量当前磁场和初始值之间的变化量。
- 可通过“+/-”号判断 N/S 的极性；多种单位可选：μT、nT、mG、A/m。
- 具有最大值、最小值保持功能；同时可设置上下限，超限则自动报警提示。
- 提供最大达±10V (对应满量程) 的直流模拟信号输出，便于接入数据分析系统。
- 具有强大的数据存储功能，用户可在1个小时内任意设置数据记录时间，并可通过显示屏实时查看存储信息，或通过模拟端口或RS232接口进行传输。
- 可定制探头支架，方便将探头定位至最佳磁场测试点。
- 配大尺寸液晶触摸屏，量值显示直观，操作十分便捷。

典型应用

- 地球磁场测量、环境磁场检测
- 探测小型铁磁体或岩石的弱磁场
- 金属零件加工的残磁测量、包装/包裹检验
- 地质勘探、断层定位、考古、科研实验
- 磁屏蔽的衰减特征评估
- 校准实验室用弱磁场源(螺线管/亥姆霍兹线圈)
- 检测核磁共振仪或电子显微镜
- 检测精密仪器的磁场漂移

技术指标

探头(μT)	分辨力(nT)	测量不确定度(%*读数, k=2)	零漂(nT)	温度系数(ppm*RD/°C)
100	0.01	0.5 或 0.2 可选	5	20
500	0.01	0.5 或 0.2 可选	25	100
1000	0.1	0.5 或 0.2 可选	50	200

备注:根据测量磁场的大小选用对应规格的磁通门探头，以达到最佳的测量不确定度。

- 测量范围:0~±1000 μT
- 显示位数:8位十进制显示
- 频率响应:DC~1 kHz
- 磁滞:<2 nT
- 噪声:<6 pTrms/√Hz@1Hz
- 线性度:优于± 0.01%

一般技术规格

- 工作电源: AC (220 ± 22) V, (50 ± 2) Hz, 最大功耗: 80 VA
- 工作环境: 0 °C~40 °C, 40%~85% R·H, 不结露
- 储存环境: -20 °C~70 °C, < 90% R·H, 不结露
- 主机尺寸: 230 mm × 285 mm × 155 mm (宽×深×高)
- 主机质量: 约 5 kg
- 通讯接口: RS232 接口