



AVM-301 / AVM-303

风速计

电器规格: (23°C ± 5°C)

风速测量范围:

单位	范围	分辨率	灵敏度	准确率
m/s	0.0 - 45.0	0.01	0.5	±3% ± 0.3
ft/min	0 - 8800	0.01/0.1/1	60	±3% ± 40
knots	0.0 - 88.0	0.01/0.1	0.6	±3% ± 0.4
Km/hr	0.0 - 160.0	0.01/0.1	1.0	±3% ± 0.8
mph	0.0 - 100.0	0.01/0.1	0.7	±3% ± 0.4

m/s: 公尺/ 秒

ft/min: 呎/ 分

knots: 海哩/ 小时

Km/hr: 公里/ 小时

mph: 英哩/ 小时

单位转换表:

	m/s	ft/min	knots	Km/hr	mph
1 m/s	1	196.87	1.944	3.60	2.24
1 ft/min	0.00508	1	0.00987	0.01829	0.01138
1 knot	0.5144	101.27	1	1.8519	1.1523
1 Km/hr	0.2778	54.69	0.54	1	0.6222
1 mph	0.4464	87.89	0.8679	1.6071	1

一般规格：

螺孔尺寸:	1/4" x 20
工作温度:	表: 0 °C ~ 50°C (32 °F ~ 122°F) 风扇: 0°C ~ 60°C (32 °F ~ 140°F)
工作湿度:	小于80% RH
工作压力:	500 mB ~ 2 Bar
储存温度:	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
消耗电流:	约 6mA
电池类型:	1.5V AA 电池 x 2
电池寿命:	200小时 (使用 2000mA-小时 电池)
尺寸: 表	78 x 130 x 40mm
尺寸: 风扇	66 x 132 x 29.2mm
重量:	250g (含电池)
附件:	携带盒 x 1 说明书 x 1 1.5V 电池 x 2 RS-232C对USB线 (AVM-303) 软件CD (AVM-303) 软件说明书 (AVM-303)

泰仪电子股份有限公司

地址: 台湾 23145 新北市新店区宝桥路235巷129号6楼之2

电话: 886-2-89191255

传真: 886-2-89191489

E-mail: prova@ms3.hinet.net

网站: www.prova.com.tw