



PROVA 700 微电阻计 (5A)

电器规格: (23°C±5°C, 范围的 10% ~ 100%)

(1) 手动范围规格:

	范围	分辨率	准确度
5 A	1.000 mΩ ~ 8.000 mΩ	1 uΩ	±0.25%±25 uΩ
	5.00 mΩ ~ 32.00 mΩ	10 uΩ	±0.25%±250 uΩ
	10.00 mΩ ~ 120.00 mΩ	10 uΩ	±0.25%±250 uΩ
1 A	4.00 mΩ ~ 40.00 mΩ	10 uΩ	±0.25%±250 uΩ
	15.00 mΩ ~ 160.00 mΩ	10 uΩ	±0.25%±250 uΩ
	50.00 mΩ ~ 600.00 mΩ	10 uΩ	±0.25%±250 uΩ
100 mA	0.0400 Ω ~ 0.4000 Ω	100 uΩ	±0.25%±2.5 mΩ
	0.1500 Ω ~ 1.6000 Ω	100 uΩ	±0.25%±2.5 mΩ
	0.5000 Ω ~ 6.0000 Ω	100 uΩ	±0.25%±2.5 mΩ
10 mA	0.400 Ω ~ 4.000 Ω	1 mΩ	±0.25%±25 mΩ
	1.500 Ω ~ 16.000 Ω	1 mΩ	±0.25%±25 mΩ
	5.000 Ω ~ 60.000 Ω	1 mΩ	±0.25%±25 mΩ
1 mA	4.00 Ω ~ 40.00 Ω	10 mΩ	±0.25%±250 mΩ
	15.00 Ω ~ 160.00 Ω	10 mΩ	±0.25%±250 mΩ
	50.00 Ω ~ 600.00 Ω	10 mΩ	±0.25%±250 mΩ
100 uA	0.0400 kΩ ~ 0.4000 kΩ	100 mΩ	±0.75%±3 Ω
	0.1500 kΩ ~ 1.6000 kΩ	100 mΩ	±0.75%±3 Ω
	0.5000 kΩ ~ 6.0000 kΩ	100 mΩ	±0.75%±3 Ω

(2) 自动范围规格:

	范围	分辨率	准确度
5 A	1.000 mΩ ~ 8.000 mΩ	1 uΩ	±0.25%±25 uΩ
	8.00 mΩ ~ 120.00 mΩ	10 uΩ	±0.25%±250 uΩ
1 A	4.00 mΩ ~ 600.00 mΩ	10 uΩ	±0.25%±250 uΩ
100 mA	0.0400 Ω ~ 6.0000 Ω	100 uΩ	±0.25%±2.5 mΩ
10 mA	0.400 Ω ~ 60.000 Ω	1 mΩ	±0.25%±25 mΩ
1 mA	4.00 Ω ~ 600.00 Ω	10 mΩ	±0.25%±250 mΩ
100 uA	0.0400 kΩ ~ 6.0000 kΩ	100 mΩ	±0.75%±3 Ω

一般规格：

电力来源:	1.2V AA 充电电池 x 8 (2500mAh)
充电时间:	约 10 小时
LCD 屏幕显示:	4 5/6 位 LCD + 背光
AC 变压器:	AC 交流 110V or 220V 输入, DC 直流 12V / 1~3A 输出
尺寸:	257(长) x 155(宽) x 57(高) mm 10.1" (长) x 6.1" (宽) x 2.2" (高)
重量:	1160g / 40.9oz (含电池)
操作环境:	0°C ~ 50°C 85% RH
储存环境:	-20°C ~ 60°C 75% RH
标准配件:	使用手册 x 1 充电电池 x 8 AC 变压器 x 1 RS232C (对 USB) 连接线 x 1 软件光盘 x 1 软件手册 x 1 测试夹 x 1 组
选配配件:	四线式测试棒

PROVA[®]

泰仪电子股份有限公司

台湾台北县新店市宝桥路235巷129号6楼之2

Tel: 886-2-89191255

Fax: 886-2-89191489

E-mail: prova@ms3.hinet.net