



PROVA 710 微奥姆计 (10A)

电器规格: (23°C±5°C)

(1) 手动规格:

	范围	分辨率	准确度
10 A	400 $\mu\Omega$ ~ 4000 $\mu\Omega$	1 $\mu\Omega$	$\pm 0.25\% \pm 25 \mu\Omega$
	1.500 m Ω ~ 16.000 m Ω	1 $\mu\Omega$	$\pm 0.25\% \pm 25 \mu\Omega$
	5.000 m Ω ~ 60.000 m Ω	1 $\mu\Omega$	$\pm 0.25\% \pm 25 \mu\Omega$
1 A	4.00 m Ω ~ 40.00 m Ω	10 $\mu\Omega$	$\pm 0.25\% \pm 250 \mu\Omega$
	15.00 m Ω ~ 160.00 m Ω	10 $\mu\Omega$	$\pm 0.25\% \pm 250 \mu\Omega$
	50.00 m Ω ~ 600.00 m Ω	10 $\mu\Omega$	$\pm 0.25\% \pm 250 \mu\Omega$
100 mA	0.0400 Ω ~ 0.4000 Ω	100 $\mu\Omega$	$\pm 0.25\% \pm 2.5 \text{ m}\Omega$
	0.1500 Ω ~ 1.6000 Ω	100 $\mu\Omega$	$\pm 0.25\% \pm 2.5 \text{ m}\Omega$
	0.5000 Ω ~ 6.0000 Ω	100 $\mu\Omega$	$\pm 0.25\% \pm 2.5 \text{ m}\Omega$
10 mA	0.400 Ω ~ 4.000 Ω	1 m Ω	$\pm 0.25\% \pm 25 \text{ m}\Omega$
	1.500 Ω ~ 16.000 Ω	1 m Ω	$\pm 0.25\% \pm 25 \text{ m}\Omega$
	5.000 Ω ~ 60.000 Ω	1 m Ω	$\pm 0.25\% \pm 25 \text{ m}\Omega$
1 mA	4.00 Ω ~ 40.00 Ω	10 m Ω	$\pm 0.25\% \pm 250 \text{ m}\Omega$
	15.00 Ω ~ 160.00 Ω	10 m Ω	$\pm 0.25\% \pm 250 \text{ m}\Omega$
	50.00 Ω ~ 600.00 Ω	10 m Ω	$\pm 0.25\% \pm 250 \text{ m}\Omega$
100 μA	0.0400 k Ω ~ 0.4000 k Ω	100 m Ω	$\pm 0.75\% \pm 3 \Omega$
	0.1500 k Ω ~ 1.6000 k Ω	100 m Ω	$\pm 0.75\% \pm 3 \Omega$
	0.5000 k Ω ~ 6.0000 k Ω	100 m Ω	$\pm 0.75\% \pm 3 \Omega$

(2) 自动规格:

	范围	分辨率	准确度
10A	400 $\mu\Omega$ ~ 60.000 m Ω	1 $\mu\Omega$	$\pm 0.25\% \pm 25\mu\Omega$
1 A	4.00 m Ω ~ 600.00 m Ω	10 $\mu\Omega$	$\pm 0.25\% \pm 250\mu\Omega$
100 mA	0.0400 Ω ~ 6.0000 Ω	100 $\mu\Omega$	$\pm 0.25\% \pm 2.5 \text{ m}\Omega$
10 mA	0.400 Ω ~ 60.000 Ω	1 m Ω	$\pm 0.25\% \pm 25 \text{ m}\Omega$
1 mA	4.00 Ω ~ 600.00 Ω	10 m Ω	$\pm 0.25\% \pm 250 \text{ m}\Omega$
100 μA	0.0400 k Ω ~ 6.0000 k Ω	100 m Ω	$\pm 0.75\% \pm 3 \Omega$

一般规格:

电力来源:	充电式锂电池 3400mAh (11.1V)
充电时间:	10 小时
电池充电:	AC 110V / 220V 输入 DC 12V / 1~3A 输出
显示器:	4 5/6 位 LCD + 背光
尺寸:	257(L) x 155(W) x 57(H) mm
重量:	约 1160g / 40.0oz (含电池)
操作环境:	-10°C ~ 50°C 85% RH
储存环境:	-20°C ~ 60°C 75% RH
标准配件:	USB 连接线 x 1 充电式锂电池 x 1 变压器 x 1 测试夹 (Kelvin Clips) x 1 (组) 使用手册 x 1 软件光盘 x 1 软件手册 x 1
选配:	四线式测试棒

PROVA[®] 泰仪电子股份有限公司

台湾台北县新店市宝桥路235巷129号6楼之2

Tel: 886-2-89191255

Fax: 886-2-89191489

E-mail: prova@ms3.hinet.net