

性能特点

- LCD液晶显示
- 线性功放驱动，不受市电波动的影响
- 采用四端测量法，测量值更准确
- 面板校正仪器，修正更容易



YD9830 YD9830A 系列

PLC RS232 标配

- 真彩液晶显示
- 全中文，操作更方便
- 线性功放驱动，不受市电波动的影响
- 采用四端测量法，测量值更准确
- 面板校正仪器，修正更容易
- 单键飞梭修改参数功能
- USB存储测试数据



YD9930A

PLC RS232 标配

技术参数

型号	YD9830	YD9830A
输出电流范围	3-25A	3-30A
电流分辨率	0.1A	
电流准确度	±(3%±3个字)	
电阻测试范围	0-300mΩ (3-10)A 0-200mΩ (10-25)A	0-300mΩ (3-10)A 0-120mΩ (10-30)A
电阻测量准确度	±(2%±3个字)	
测试时间	0.1s-999.9s	
通讯接口	PLC、RS232可选	
其他	198V-240V AC, 0°C-40°C, 20%-80%RH	
外形尺寸	326×102×380 (mm)	
重量	11kg	
型号	YD9930A	
输出电流范围	3-30A	
电流分辨率	0.01A	
电流准确度	±(3%±3个字)	
电阻测试范围	0-300mΩ (3-10)A	0-120mΩ (10-30)A
电阻测量准确度	±(2%±3个字)	
测试时间	0.1s-999.9s	
通讯接口	PLC、RS232可选 USB接口	
其他	198V-240V AC, 0°C-40°C, 20%-80%RH	
外形尺寸	345×110×400 (mm)	
重量	11kg	