

### 性能特点

- YD2681A/YD2682A
- 表头显示，测试速度快
- 拨盘设定比较值，简单直观
- 宽量程电阻测试
- 超限声光报警
- 通用的绝缘电阻测试仪



YD2681A YD2682A 系列

- 4位半数字电压显示
- 高精度，高阻抗采样电阻
- 交直流自动转换(可选)
- 测量精度高，完全可取代进口仪表



YD1940 YD1940A 系列

### 技术参数

型号	YD1940	YD1940A
测试电压	500-10kV (AC/DC)	5000-20kV (AC/DC)
电压准确度	±1%	
输入阻抗	1kMΩ	
显示方式	4位半数码显示	
电压选择方式	手动, 自动	
其它	198V-240V AC, 0℃ -40℃ 20%-80%RH	
型号	YD2681A	YD2682A
测试电压	10V、25V、50V、100V、250V、500V	25V、50V、100V、250V、500V、1000V
电压准确度	±2%	
电阻测量范围	10 <sup>5</sup> Ω-10 <sup>12</sup> Ω	
电阻准确度	表头指示1.0-2.0 ±5%±1格	
表头指示	2.0-5.0 ±10%±1格	
表头指示	5.0-10.0 ±15%	
显示方式	表头显示	
其它	198V-240V AC, 0℃ -40℃ 20%-80%RH	
外形尺寸	340×350×150 (mm)	
重量	7Kg	