

性能特点

- LCD液晶显示
- 线性功放输出，不受市电影响
- 单片机控制智能测试
- 耐压绝缘自动转换测试模式
- 电流，电阻上下限设定
- 1-9级电弧侦测
- 3组测试记忆模式



YD9850 YD9850A 系列

PLC RS232 标配

- 真彩全中文液晶显示
- 线性功放输出，不受市电影响
- 单片机控制智能测试
- 耐压绝缘自动转换测试模式
- 电流，电阻上下限设定
- 1-9级电弧侦测
- 3组测试记忆模式
- USB数据保存



YD9950A

PLC RS232 标配

技术参数

型号	YD9850	YD9850A	YD9950A
输出电压范围	0kV-5kV (AC)	0kV-5kV (AC) 0kV-6kV (DC)	0kV-5kV (AC) 0kV-6kV (DC)
电压分辨率		10v	1V
电压准确度		2% ± (2%设定值+5V)	
电压频率	50Hz\60Hz 可选		
绝缘电压		500-1000V	
最大测量电流	12mA (AC)	12mA (AC) 5mA (DC)	12mA (AC) 10mA (DC)
电流准确度		2% ± 2个字	
电压上升时间设置		0.1s-999.9s	0.1s步进
测试时间		0.2s-999.9s	0.1s步进
电阻测试范围		1MΩ-2000MΩ	
电阻准确度		±(5的显示值+3个字) (1-999MΩ) ±(10%的显示值+3个字) (1000MΩ-2000MΩ)	
电弧侦测		1-9级	
记忆组		1-3组	
通讯接口		PLC接口, RS232C	
其他		198V-240V AC, 0°C-40°C, 20%-80%RH	
外形尺寸		326 × 102 × 380 (mm)	345 × 110 × 400 (mm)
重量		9kg	