
MD9010 通用自动检查数字万用表

MD 9010 是美翠万用表中最小且最轻的一款。MD9010 具有广泛的应用范围，高精度、LCD 显示以及包括非接触电压探测和自动检查功能，使该款万用表具有很强的适用性和经济性。



测量功能:

- AC, DC 电压测量
- AC, DC 电流测量
- 电容测量
- 电阻测量
- 二极管测试
- 频率测量
- 导通性测试
- 电场探测

主要特点:

- 自动检查功能: 自动探测 AC 电压、DC 电压或电阻
- 自动量程功能: 不需要人工切换
- 袖珍的尺寸: 小、细、人机功能设计
- 重量轻: 仅 78 克
- 蜂鸣信号: 在导通性测试中
- EF 探测: 非接触及探头接触电场探测
- 安全: 保护避免错误接入到过电压 (CATIII/300V 和 CATII/600V)
- 易用性: LCD 显示, 3-5/6 位, 6000 个计数

应用范围:

- 简单的电气测试
- 简单的查找电子故障
- 简单现场服务
- 业余工作者使用

技术参数:

功能	量程	精度
DC 电压	6.000V - 600.0V	从± (读数的 0.5%+3 位) 至± (读数的 2.0%+5 位)
AC 电压 (50/60Hz)	6.000V - 600.0V	± (读数的 1.5%+5 位)
DC 电流	400.0 μ A 2000 μ A	± (读数的 1.5%+3 位) ± (读数的 1.2%+3 位)
AC 电流	400.0 μ A 2000 μ A	± (读数的 2.0%+3 位) ± (读数的 1.5%+3 位)
二极管测试	开路电压 < 1.6VDC	
电阻	600.0 Ω - 6.000M Ω	从± (读数的 1.0%+4 位) 至± (读数的 2.0%+6 位)
频率	10.00Hz - 30.00Hz	± (读数的 0.5%+4 位)
电容	100.0nF - 2000 nF	± (读数的 3.5%+6 位)
供电电源	3V 纽扣电池 (IEC-CR2030)	
过压类别	CAT III/300V; CAT II/600V	
尺寸	113 × 53 × 10.2 mm	
重量	78 克	

订购指南

标准配置:

- 带橡胶套的万用表 MD9010
- 带探头的测试线, 2 件
- 电池
- 使用说明书
- 警告

