

MD1060/MD1160 电压及连续性测试笔

功能:

- AC/DC 电压测量
- 相序测量
- 旋转磁场测量
- 连续性测量



特点:

- 电压测量到 690V
- AC/DC 自动识别
- 连续性测试电阻低于 500k Ω 声光提示
- 相序及旋转磁场测试
- 自动关机
- LED 提示 (MD1060)、LCD 提示 (MD1160)

技术参数:

	MD1060-LED	MD1160-LCD
交流电压		
测试范围	12V-690V	0V-690V
响应时间	<1s	<1s
频率范围	16-400Hz	16-400Hz
直流电压		
测试范围	12V-690V	0V-690V
响应时间	<1s	<1s
连续性		
指示	声音及 LED 指示	声音及 LED 指示
连续性测试 (声音提示)	0-500k Ω +50%	0-500k Ω +50%
测试电流	3.5 μ A	3.5 μ A
相序测量		
相位测量	单极测试	单极测试
相序测量	双极测试	双极测试
相位指示	>100V AC	>100V AC
显示		
测量范围	12V、24V、50V、120V、230V 400V、690V	0V-690V 精度: 3%+5 位
过压等级	CAT IV 600V	CAT IV 600V

保护等级	IP64	IP64
温度范围	-15℃-55℃	-15℃-55℃
电源	2 节 7 号电池	2 节 7 号电池
尺寸	240X60X20	240X60X20
重量	200 克	200 克

订购指南

标准配置:

- 主机
- 1.5v 电池 2 节
- 塑料帽 2 个
- 说明书