

TECHNICAL DATA

i200s 交流电流钳



主要特性

- 与您的示波器、电能质量仪或数字多用表配套测量高达 200 A 的交流电
- DMM 随附适配器
- 双量程: 20 A & 200A , 10 或 100 mV/Amp 输出
- 无需切断电路便能获得准确的电流读数
- 导线最大直径 \varnothing 20 mm
- CAT III 600V 安全等级

产品概述: i200s 交流电流钳

小型交流电钳表

Fluke 电流钳表是扩展 Fluke 工具电流测量范围的理想工具。i200s 是一个拥有 20A 和 200A 双电流范围的交流电钳表，并通过一个安全绝缘的 BNC 接头输出电压。所提供的双香蕉接头转 BNC 适配器可让 i200s 通过香蕉输入端连接到多用表。

产品规格: i200s 交流电流钳

技术指标

标称电流量程	20 A 200 A
连续电流量程	0.1 A - 24 A 0.5 A - 200 A
最大非破坏性电流	240 A
最小可测量电流	0.1 A
基本准确度	1.5% + 0.5 A (48-65 Hz) (% 读数 + 基本指标)
可用频率	40 Hz至10 kHz
输出电平	100 mV/A 10mV/A
安全性指标	
安全性	CAT III , 600 V
最大电压	600 V AC
机械及通用技术指标	
质保	1年
最大导体直径	20 mm
最大导体尺寸(母线)	20 x 5 mm
输出电缆长度	2 m
BNC适配器	有
BNC转香蕉接头适配器 标配	有

Ordering information



FLK-i200s
交流电流钳

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2021 福禄克公司
11/2021

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229