

技术资料

# Fluke 179 IMSK 工业万用表维修套件



# 两个用途广泛的可靠工具,可帮助 解决第一线的故障排除问题

- 全功能真有效值万用表以及坚固可靠的基本真有效值钳表
- 适用于排除电气和电子系统故障
- 测量高达 1000 V 交流或直流电压(179 数字万用表)以及高达 400 A 交流电流(323 钳表)

# 适合的工具,就在您需要的地方

### Fluke 179 IMSK 工业万用表维修套件

此套件组合了 Fluke 179 真有效值数字万用表和 Fluke 323 真有效值 钳表。这两种工具都非常坚固、可靠和准确,且易于操作。

## Fluke 179 真有效值数字万用表

Fluke 179 是全球专业技术人员首选的解决方案。该产品包含诊断和维修电气和电子系统所需的功能:

- 提供准确的真有效值交流电流和电压以及频率、电容、电阻、通断性和二极管测量
- 通过手动和自动量程调节、显示保持、自动保持以及最小值 / 最大值和平均值记录提高工作效率

### Fluke 323 真有效值钳表

Fluke 323 钳表可提供真有效值测量、优化人体工程学设计和大号显示屏,提高故障排除效率。该产品适合在严苛的环境中操作,可提供可靠的无噪音结果,让您几乎在任何地方都能放心地诊断问题。

- 坚固可靠的基本真有效值钳表,适用于测量高达 400 A 的电流
- 测量高达 400 A 交流电流
- 测量高达 600 V 交流和直流电压
- 可精确测量非线性信号的真有效值交流电压和电流
- 电阻测量可达 4 kΩ,并可进行通断性检测
- 具有 CAT III 600 V、CAT IV 300 V 安全等级





# 技术指标

## Fluke 179 真有效值数字万用表

TIUNE 115 英行从但数于//	/D1X			
详细技术指标				
直流电压	精度 <sup>1</sup>	± (0.09 % + 2)		
	最大分辨率	0.1 mV		
	最大值	1000 V		
交流电压	精度 <sup>1</sup>	± (1.0 % + 3)		
	最大分辨率	0.1 mV		
	最大值	1000 V		
直流电流	精度 <sup>1</sup>	± (1.0 % + 3)		
	最大分辨率	0.01 mA		
	最大值	10 A		
交流电流	精度 <sup>1</sup>	± (1.5 % + 3)		
	最大分辨率	0.01 mA		
	最大值	10 A		
电阻	精度 <sup>1</sup>	± (0.9 % + 1)		
	最大分辨率	0.1 Ω		
	最大值	50 ΜΩ		
电容	精度 <sup>1</sup>	± (1.2 % + 2)		
	最大分辨率	1 nF		
	最大值	10,000 μF		
频率	ー ・ ・ ・ ・ 精度 <sup>1</sup>	± (0.1 % + 1)		
	最大分辨率	0.01 Hz		
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	100 kHz		
温度	精度 <sup>1</sup>	± (1.0 % + 10)		
	最大分辨率	0.1 °C		
	最大值	-40 °C / 400 °C		
环境参数				
工作温度	-10 °C 至 +50 °C			
存放温度		-30 °C 至 +60 °C		
湿度(无冷凝)		0 % - 90 % (0 °C - 35 °C)		
	0 % - 70 % (35 °C - 50 °C)			
安全规格	·			
过电压类别	EN 61010-1 至 1000 V CAT III EN 61010-1 至 600 V CAT IV			
机构认证	已通过 UL、CSA、TÜV 认证,正在申请 '	已通过 UL、CSA、TÜV 认证,正在申请 VDE 认证		
机械和通用技术指标				
尺寸	43 x 90 x 185 mm	43 x 90 x 185 mm		
重量	420 g			
保修年限		终身质保		
电池续航时间		碱性电池通常约为 200 小时(在不开背光灯的情况下)		
S. S. M. J. J.	WIT 0.0% 100 1 -1 (IT 1) H			

<sup>1.</sup> 精度是指每种功能的精度



### Fluke 323 真有效值钳表

详细技术指标		
交流电流	量程	400.0 A
	精度	2 % ± 5 位(45 Hz 至 65 Hz) 2.5 % ± 5 位(65 Hz 至 400 Hz)
直流电流	量程	-
	精度	-
交流电压	量程	600.0 V
	精度	1.5 % ± 5 位
直流电压	量程	600.0 V
	精度	1.0 % ± 5 位
电阻	量程	400.0 Ω/ 4000 Ω
	精度	1.0 % ± 5 位
通断性	≤ 70 Ω	
电容	-	
频率	-	
交流响应	真有效值	
背光灯	-	
数据保持	是	
接触温度	-	
最小值/最大值	-	
尺寸	高 x 宽 x 长 (mm)	207 x 75 x 34
	最大接线直径	30 mm (600 MCM)
	重量	265 g
安全类别等级	CAT III 600 V CAT IV 300 V	
保修年限	2年	

# 订购信息

Fluke 179 IMSK 工业万用表维修套件

### 随机附件

Fluke 179 真有效值数字万用表 Fluke 323 真有效值钳表 80BK-A 数字万用表温度探头 TL75 硬点测试导线组

AC175 螺纹鳄鱼夹组

#### Fluke 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器 (上海) 有限公司 电话: 400-810-3435

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电话: 400-615-1563

福禄克测试仪器 (上海) 有限公司上海维修中心 电话: 021-54402301, 021-54401908 分机 269 福禄克测试仪器 (上海) 有限公司深圳第一特约维

修点

电话: 0755-86337229

©2019 福禄克公司 11/2019 6012857a-cnzh 未经许可,本文档禁止修改