



实验室仪器的升级换代产品

理想的实验室伙伴

持之一恒

01 生化/霉菌培养箱
02 大型生化培养箱03 生化/霉菌培养箱
04 低温培养箱05 电热恒温培养箱
06 精密恒温培养箱07 隔水式恒温培养箱
08 微生物培养箱09 CO₂培养箱
16 培养箱17 光照培养箱/人工气候箱
2122 恒温恒湿箱
2425 回旋振荡器
27 恒温培养摇床29 恒温振荡器
30 大型恒温振荡器31 落地振荡器
32 摆瓶机33 超低温冰箱
35 洁净工作台37 生物安全柜
38 离心机39 干燥箱
43 真空干燥箱48 加热循环槽
51 恒温振荡水槽54 油浴锅
55 恒温水槽与水浴锅57 药品稳定性试验箱
63 步入式药品试验室64 老化试验箱
64 热空气消毒箱65 高低温(交变)试验箱
66 高低温交变湿热试验箱67 紫外耐气候试验箱
68 紫外耐气候试验箱69 灯耐气候试验箱
70 盐雾腐蚀试验箱71 电阻炉
7475 旋转蒸发表仪
78 循环水真空泵79 耐腐蚀隔膜泵
80 循环冷却器81 磁力搅拌器
8384 顶置电动搅拌器
85 氮吹仪86 漩涡混匀仪
87 多用途试管搅拌器88 孵育器/金属浴
89 恒温金属浴90 微孔板迷你离心机
91 均质分散机93 黏度计
9697 控制器介绍
98 选购件介绍

隔水式恒温培养箱—数字显示

隔水式恒温培养箱—多段程序液晶控制

产品特点

人性化设计

- 拉丝不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，搁板可以自由装卸，便于工作室清洁。
- 隔水式加热方式，保证工作室温度均匀，在断电状态，仍能保持较长时间恒温。
- 箱内有便于观察玻璃门，在工作状态，用户可以随时打开玻璃门，培养箱会自动暂停工作，并切断加热与循环风机。
- 微电脑控制器；自整定PID技术，不会形成温度过冲；具有温度、水位和开门报警等人性化设计功能，能避免温度突变对实验样品的破坏。

循环风扇速度自动控制

- 循环风扇速度大小可自动控制，当箱内温度处于恒温状态时，速度会减小，循环风速会调整到适宜细胞成长的风速，避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发。

液晶多段可编程控制器（带“N”具有此功能）

- 多段液晶可编程控制器，多种参数一屏显示，菜单式操作界面，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制与运行。
- 多段温度、循环风速、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动开机、待机与关机等功能。

安全功能

- 独立限温报警系统、能声光报警提示操作者，保证实验安全运行不发生意外。(选配)
- 具有温度偏高和超温和缺水等报警。
- 具有开门时间过长报警。

紫外杀菌系统（选配）

- 可定期对箱体内部进行消毒，可有效杀灭箱体内循环空气中的浮菌，从而有效防止细胞培养期间的污染。

技术参数

技术指标	型号	GHP-9050 GHP-9050N	GHP-9080 GHP-9080N	GHP-9160 GHP-9160N	GHP-9270 GHP-9270N
电源电压			AC220V 50HZ		
加热方式			水套式		
控温范围			RT+5~65°C		
温度分辨率/波动度			0.1°C / ± 0.3°C		
温度均匀度			± 0.5°C (测试点为37°C)		
工作环境温度			+5~35°C		
输入功率	450W	650W	850W	1350W	
容积	50L	80L	160L	270L	
内胆尺寸(mm)W×D×H	350×350×410	400×400×500	500×500×650	600×600×750	
外形尺寸(mm)W×D×H	500×500×700	550×550×800	650×640×950	750×740×1050	
载物托架（标配）			2块		
定时范围			0~9999min		
价格	RMB4990 RMB6300	RMB5790 RMB7400	RMB8100 RMB9400	RMB10900 RMB12990	

注：带“N”为多段程序液晶控制器

选购件：(增加选购件交货期7天)

1. 多段可编程液晶温度控制器..... ¥ 1500元
2. 嵌入式打印机 ¥ 2500元
3. 独立限温控制器 ¥ 500元
4. RS485接口和通讯软件 ¥ 600元
5. 紫外杀菌系统 ¥ 1000元
6. 可选配自动加水系统..... ¥ 1500元

注：RS485/232、打印机二选一



GHP-9000系列



②嵌入式打印机



③独立限温控制器



④RS485通讯接口



⑤紫外杀菌系统