

# 高速回旋振荡器

新产品

新款高速回旋振荡器具有承载力强、转速高等独特性能，这些独特的性能加之令人满意的表现和长时间的可靠运行，使高速回旋振荡器成为您可靠的选择。

## 用途概述

广泛应用于振荡频率有较高要求的细菌培养、发酵、杂交、生物化学反应及酶和组织研究等。

## 产品特点

- 采用微电脑控制频率和时间，内置断电保护功能，可在电源正常供电后自动恢复运转。大屏幕液晶显示屏，可同时频率和时间，菜单式操作界面，简单易懂。锁定式操作模式，防止误操作。
- 无刷直流电机起动力矩大，宽调速、恒力矩和免保养。
- 用户可自行调节电机起动力矩，避免因负载过大造成仪器无法运转。当振荡过于剧烈时，仪器会自动停止运行，启动和减速平稳。
- 多种专有摇架和夹具可供选择，摇架和夹具更换非常简便，大大提高了工作效率。
- 多段编程功能，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制和运行。（选配）

## ◆ 托盘标配

标配烧瓶固定夹，采用优质不锈钢制作，方便拆卸、固定，可放置各种烧瓶。  
(可选配万能弹簧夹或托盘)



## 技术参数

| 技术参数              | 型号 | WSZ-15A            | WSZ-25A     | WSZ-35A     |
|-------------------|----|--------------------|-------------|-------------|
| 控制器               |    | 液晶控制器              |             |             |
| 振荡频率              |    | 40~500rpm          |             |             |
| 振荡精度              |    | ± 1                |             |             |
| 振幅                |    | 4mm                | 5mm         | 5mm         |
| 允许承重(含夹具)         |    | 2Kg                | 4Kg         | 10Kg        |
| 托盘尺寸 W×D (mm)     |    | 250×250            | 350×350     | 450×450     |
| 出厂配置<br>(烧瓶固定夹数量) |    | 250mL×5只           | 250mL×13只   | 250mL×18只   |
| 定时范围              |    | 0~99小时59分          |             |             |
| 外部尺寸W×D×H<br>(mm) |    | 290×375×110        | 390×495×125 | 490×605×137 |
| 输入功率              |    | 25W                | 60W         |             |
| 电源                |    | 100~240VAC 50/60Hz |             |             |
| 价格                |    | RMB5390            | RMB6090     | RMB7290     |

## 选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、多段可编程控制器..... ¥ 1500元
- 2、RS485接口和通讯软件..... ¥ 600元

注: RS485/232、打印机二选一

生化菌培养箱 01

大型生化培养箱 02

生化/菌培养箱 03

低温培养箱 04

电热恒温培养箱 05

精密恒温培养箱 06

隔水式恒温培养箱 07

微生物培养箱 08

CO<sub>2</sub>培养箱 09

16

光照培养箱/人工气候箱 17

21

恒温恒湿箱 22

24

回旋振荡器 25

恒温培养摇床 27

恒温振荡器 29

大型恒温振荡器 30

落地振荡器 31

摇瓶机 32

超低温冰箱 33

洁净工作台 35

生物安全柜 37

离心机 38

干燥箱 39

真空干燥箱 43

加热循环槽 48

恒温振荡水槽 51

油浴锅 54

恒温水槽与水浴锅 55

药品稳定性试验箱 57

步入式药品试验室 63

老化试验箱 64

热空气消毒箱 64

高低温(交变)试验箱 65

高低温(交变)湿热试验箱 66

紫外气候试验箱 67

68

氙灯耐气候试验箱 69

盐雾腐蚀试验箱 70

电阻炉 71

74

旋转蒸发器 75

循环水真空泵 78

耐腐蚀隔膜泵 79

循环冷却器 80

磁力搅拌器 81

83

顶置电动搅拌器 84

氮吹仪 85

漩涡混匀仪 86

多用试管振荡器 87

孵化器/金属浴 88

恒温金属浴 89

微孔板离心机 90

均质分散机 91

粘度计 93

96

控制器介绍 97

选购件介绍 98