

01 生化/菌苗培养箱

02 大型生化培养箱

03 生化/菌苗培养箱
04 低温培养箱

05 电热恒温培养箱
06 精密恒温培养箱

07 隔水式恒温培养箱
08 微生物培养箱

09 CO₂培养箱

17 光照培养箱/人工气候箱
21

22 恒温恒湿箱
24

25 回旋振荡器
27 恒温培养摇床

29 恒温振荡器
30 大型恒温振荡器

31 落地振荡器
32 摇瓶机

33 超低温冰箱
35 洁净工作台

37 生物安全柜
38 离心机

39 干燥箱
43 真空干燥箱

48 加热循环槽
51 恒温振荡水槽

54 油浴锅
55 恒温水槽与水浴锅

57 药品稳定性试验箱
63 步入式药品实验室

64 老化试验箱
64 热空气消毒箱

65 高低温(交变)试验箱
66 高低温(交变)湿热试验箱

67 紫外耐候试验箱
68

69 氙灯耐候试验箱
70 盐雾腐蚀试验箱

71 电炉
74

75 旋转蒸发器
78 循环水真空泵

79 耐腐蚀隔膜泵
80 循环冷却器

81 磁力搅拌器
83

84 顶置电动搅拌器
85 氮吹仪

86 漩涡混合仪
87 多用途试管搅拌器

88 孵育器/金属浴
89 恒温金属浴

90 微孔板迷你离心机
91 均质分散机

93 粘度计
96

97 控制器介绍
98 选购件介绍

台式真空干燥箱 — 微电脑控制 普及型

新一代真空干燥箱，集公司多年在箱体加热方面的成功经验，通过不断潜心研究，突破传统技术创造性解决了在热传导过程中的“瓶颈”——寻找完美的热传导方式。

用途概述

真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计，能够向内部充入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。

产品特点

- 长方体工作室，使有效容积达到最大，微电脑温度控制器，控温精确可靠，与传统真空箱相比，干燥时间减少40%以上。
- 钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内部物体，一目了然，能够向内部充入惰性气体。
- 箱门闭合松紧可调节，整体成型的合成硅门密封圈，确保箱内保持高真空度。
- 工作室采用不锈钢板材料制成，确保产品经久耐用，便于清洁。
- 储存、加热、试验和干燥可在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行，不会导致氧化。

选购件:(增加选购件交货期7天)

1、智能型程序液晶温度控制器	¥1500元
2、惰性气体进气阀	¥500元
3、进口真空表	¥800元
4、下箱体柜	¥1000元
5、液态水过滤器(按规格型号定价, 适用高温干燥用)	¥700元
6、干燥罐	¥550元
7、进口Vacuummer VOP-100/200	¥8800元/10900元
8、可选配排气油污过滤装置(建议6个月更换一次)	¥2500元
9、可选配搁板	每块¥500-2000元
10、国产真空泵2XZ-2	¥1850元
11、国产真空泵2XZ-4	¥2250元

技术参数

型号	DZF-6050	DZF-6012	DZF-6020	DZF-6021	化学专用 DZF-6030A DZF-6032 DZF-6034	生物专用 DZF-6030B DZF-6050B DZF-6055B	DZF-6213 DZF-6216	DZF-6123 DZF-6126	DZF-6092 DZF-6094 DZF-6096
技术指标	DZF-6053 DZF-6055 DZF-6056	DZF-6022 DZF-6024	DZF-6021	DZF-6051					
电源电压	AC220V 50HZ								
输入功率	1450W	400W/400W/700W/700W	400W/1450W	850W	300W/650W/650W	1550W/2850W	1500W/2300W	870W/1950W/1950W	
控温范围	RT+10~200℃				RT+10~65℃		RT+10~200℃		
温度分辨率/波动度	0.1℃ / ±1℃								
达到真空度	133Pa								
真空表	机械指针式					进口真空表/机械指针式			
工作环境温度	+5~40℃								
内胆尺寸 (mm) W×D×H	415×370×345	220×210×220 300×300×275	300×300×275 415×370×345	320×320×300	320×320×300 415×370×345	600×600×600	500×500×500	450×450×450	
外形尺寸 (mm) W×D×H	730×560×550	500×375×410 605×490×450	605×490×450 730×560×550	630×510×490	610×510×490 730×560×550	890×760×741	790×660×641	740×610×591	
搁板	2块/3块/5块/6块	2块/1块/2块/4块	1块/2块	1块/2块/4块	1块/2块/5块	3块/6块 (3块独立控温)	3块/6块 (3块独立控温)	2块/4块/6块	
工作室材料	不锈钢304 (1Cr~18Ni9Ti)		冷轧板(08F)	不锈钢316 (0Cr17Ni12Mo2)		不锈钢304 (1Cr~18Ni9Ti)			
价格	RMB6390 RMB6890 RMB7590 RMB8390	RMB3490 RMB4590 RMB5290 RMB5890	RMB3890 RMB5690	RMB6690 RMB7290 RMB8390	RMB5790 RMB6890 RMB8190	RMB35000 RMB40900	RMB27000 RMB32900	RMB18000 RMB20900 RMB24900	

※性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH

- 注:1、台式系列带进气阀门控制（不标配真空泵）
2、根据用户需要，产品控温范围可扩至RT+10~250℃，或RT+10~100℃，交货期为15天，按市场价加收15%费用
3、6020、6021、6213、6123、6092的加热方式为搁板式加热方式，其余产品采用内胆四周捆绑式加热
4、如定制300℃真空干燥箱，只能采用搁板加热方式，交货期20天，加收市场价20%费用



DZF台式系列

※ 最少的能量损失(零热能损失)
6020、6021、6213、6123、6092加热器都位于箱体内部搁板上，最大限度的减少热量损失。

※ 化学专用的真空干燥箱 (6030A、6032、6034)
箱体工作室内胆材料为耐腐蚀的不锈钢材料 (316:0Cr17Ni12Mo2)