

UTP1306S 开关型直流稳压电源

UTP1306S电源,是一款经济型的具有单路输出的开关型直流稳压电源。它拥有纯净输出,优异的性能指标,可满足多样化的测试需求。

产品特点

- 32V/6A
- 电压/电流显示分辨率:10mV/1mA
- 单路输出
- 四位电压及电流显示
- 过压/过流/过温保护
- 3组一键调用存储值
- 可设置过流/过压保护值
- 独立输出开关
- 操作按键可锁定



UTP1306S产品操作视频



UTP1306S系列

技术参数

| 基本功能 | UTP1306S |
|-----------------------|------------------------|
| 额定输出电压 | 0~32V |
| 额定输出电流 | 0~6A |
| 输出功率 | 192W |
| 负载调节率 | 电压:<0.1%+5mV |
| | 电流:<0.2%+3mA |
| 电源调节率 | 电压:<0.01%+5mV |
| | 电流:<0.2%+3mA |
| 设置分辨率 | 电压:10mV |
| | 电流:1mA |
| 回读分辨率 | 电压:10mV |
| | 电流:1mA |
| 设置精确度 (25°C±5°C) | 电压:≤0.1%+1digit |
| | 电流:<0.2%+3mA |
| 纹波及噪声 (20Hz~20MHz) | 电压:≤10mVrms |
| | 电流:≤5mA _{rms} |
| 温度系数 | 电压:≤300ppm/°C |
| | 电流:≤300ppm/°C |
| 显示类型 | LED数码管显示 |
| 电源电压 | AC 220V±10% |
| 频率 | 50Hz/60Hz |

标准包装配件(UTP1306S)

基本参数

| | |
|-----------|------------------|
| 尺寸(W×H×D) | 80mm×150mm×230mm |
| 重量 | 2 kg |



产品订购信息

| 类别 | 型号 | 输出路数 | 输出电压 | 输出电流 | 分辨率 | 输出功率 |
|----|----------|------|-------|------|----------|------|
| 店面 | UTP1306S | 单路 | 0-32V | 0-6A | 10mV/1mA | 192W |