

## UDP1306C 线性直流稳压电源

UDP1306C直流稳压电源是一款经济型、拥有两组独立输出：一组32V/6A可调输出，一组5V/2A固定输出，具备CV与CC模式，短路与过压保护功能。

### 产品特点

- 四位电压及电流高精度显示
- OVP OCP OTP保护
- 输出电压/电流设定查看
- 远程控制(输出ON/OFF)
- 关机记忆
- 键盘锁定
- 智能的温控风扇
- USB手机充电接口
- RS232程控通信
- USB Device通信
- 五组设置保存与调用



■ UDP1306系列

### 技术参数

基本功能	UDP1306C
额定输出电压	0~32V
额定输出电流	0~6A
输出功率	192W
显示类型	3窗口,四位电压及电流高精度显示
设置分辨率/回读分辨率	电压10mV;电流1mA
负载调节率	电压:<0.01%+5mV
	电流:<0.1%+10mA
电源调节率	电压:<0.01%+3mV
	电流:<0.1%+3mA
设置精确度 (25°C±5°C)	电压:<0.5%+20mV
	电流:<0.5%+10mA
纹波及噪声 (20Hz~20MHz)	电压:≤2mVrms
	电流:≤3mArms
温度系数	电压:≤300ppm/°C;电流:≤300ppm/°C
电压上升/下降延时	≤100ms(10% Rated load)
接口类型	电源输出:USB Host(5V/2A), USB Device, RS-232

### 基本参数

电源	AC 100V/120V/220V/230V±10% ;频率:50Hz/60Hz;
机身颜色	白色+灰色
机身尺寸(W×H×D)	136mm×194mm×327mm
机身重量	7.5kg
标准配件	国标电源线、测试输出线、USB通信线
标准包装	纸箱
标准包装数量	1台
标准装箱尺寸(L×W×H)	505mm×270mm×335mm
毛重	8.5kg