



■ UT8804I

UT8804I

- 59999计数4 ½数位
- 自动量程、真有效值数字台式机万用表
- 100kHz频率响应
- 最小值、最大值、平均值、峰值测量
- LPF低通滤波功能
- 20000组记录数据

◆ 技术参数

基本功能	型号	UT8804I	基本精度 (%读数 + %量程)
直流电压 (V)		60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V	±(0.025% + 5)
交流电压 (V)		60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V	±(0.3% + 30)
直流电流 (A)		600μA/6000μA/60mA/600mA/20A	±(0.08% + 10)
交流电流 (A)		600μA/6000μA/60mA/600mA/20A	±(0.6% + 20)
电阻 (Ω)		600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6000kΩ/6MΩ/60MΩ	±(0.05% + 2)
电容 (F)		6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF	±(2% + 5)
电导		60ns	±(2% + 10)
频率 (Hz)		60Hz ~ 60MHz	±(0.01% + 5)
占空比		10% - 90%	±(1.2% + 30)
温度		-40°C - 1000°C	±(1.0% + 30)
		-40°F - 1832°F	±(1.5% + 50)
特殊功能			
最大显示		59999	
自动量程		√	
真有效值		√	
频响 (Hz)		100kHz	
二极管		√	
通断蜂鸣		√	
数字保持		√	
数学运算		最小值、最大值、平均值、峰值; 数据筛选	
趋势图		√	
输入阻抗		≥ 10MΩ	
标准接口		USB Device	
一般规格			
电源		100V/120V/220V/240V ±10%, 47Hz~63Hz	
显示		4.3英寸 TFT LCD, WVGA (480×272)	
机身颜色		象牙白+灰色	
机身重量		2.5kg	
机身尺寸		239mm×109mm×344mm(宽×高×深)	
配件及型号			
UT-D14		USB 2.0双头打印线×1	
UT-L07		表笔×1	
UT-T09K		温度探头×1	