



Intertek

UTP13030、UTP12005、UTP16020型大功率直流稳压电源，是高安全，高品质，高稳定性的大功率直流稳定性稳压电源，LED四位电压电流显示，最小设定电流4mA。极高的稳定性和极强的可靠性使它成为大专院校，家电维修单位及企业生产线等复杂场景的理想工具。



■ UTP13030

■ UTP12005

■ UTP16020

- UTP13030:最大输出电压30V,最大输出电流30A
- UTP12005:最大输出电压200V,最大输出电流5A
- UTP16020:最大输出电压60V,最大输出电流20A
- LED四位电压电流显示
- 电压电流粗调旋钮
- 纹波及噪声:  $\leq 2\text{mVrms}$ ,  $\leq 3\text{mArms}$

## 技术指标

基本功能	UTP13030	UTP12005	UTP16020
输出电压	0-30V	0-200V	0-60V
最大输出电流	30A	5A	20A
<b>稳压特性</b>			
电压显示精度	$\leq 0.5\% + 5$ 个字		
电源效应	$\leq 0.05\% + 2\text{mV}$ (额定源电压的 $\pm 5\%$ )		
负载效应	$\leq 0.05\% + 2\text{mV}$		
纹波及噪声	$\leq 2\text{mVrms}$ (5Hz-1MHz)		
<b>稳流特性</b>			
电流精度	$\leq 0.5\% + 5$ 个字 (20A以下), $\leq 1\% + 5$ 个字 (20A及以上)		
电源效应	$\leq 0.05\% + 8\text{mA}$		
负载效应	$\leq 0.05\% + 8\text{mA}$		
纹波及噪声	$\leq 3\text{mArms}$ (5Hz-1MHz)		
<b>数显面板表特征</b>			
显示	LED四位电压电流显示		
电压显示分辨率	(UTP13030/UTP16020:10mV) (UTP12005:100mV)		
电流显示分辨率	(UTP13030/UTP16020:10mA) (UTP12005:1mA)		
尺寸	460mm×255mm×155mm		



## 标准包装配件(UTP13030)

- 国标电源线一根
- 使用说明书及保修证一份
- 保险丝管一只(UTP13030:8A/250V, UTP12005:10A/250V, UTP16020:10A/250V)