

名称：程控安规综合测试仪 (AC/DC/IR/GR)

型号：CS9933SI



### 性能特点

- 采用 5.6 寸 TFT(640\*480) 显示设置参数及测试参数，显示内容醒目、丰富。
- 测试仪可把测试结果以 EXCEL 表格的格式存储在 U 盘中。
- 可通过 U 盘进行软件升级。
- 采用 DDS 数字信号合成技术，产生精确、稳定、纯净、低失真的正弦波。
- 可调高压上升、下降时间，可适应不同测试对象要求。
- 具体两种电弧侦测方式可选择：电流方式、等级方式。
- 测试结果可同步保存，支持详细完整的统计操作。
- 支持客户在线编辑测试条件，便于客户智能化、精细化管理。
- 具有双频综合测试，频率范围 50 Hz、60 Hz。
- 人性化的操作界面、支持数字按键直接输入，拨盘输入、操作更简捷。
- 完备的操作帮助提示，可有效提高用户使用效率。
- 中英文双语操作界面，适应不同用户的需求。
- 交流电流最小分辨率 0.1  $\mu$  A，直流电流最小分辨率 0.001  $\mu$  A。
- 选配上位机，可支持扫码枪功能。
- 标配 PLC 接口，RS232 接口，选配 LAN 接口、RS485 接口、USB 接口。

## 技术参数

型号	<b>CS9933SI</b>	
测试模式	AC/DC/IR/GR	
	交流耐压、直流耐压、绝缘电阻、接地电阻 (四合一)	
<b>交流耐压 ( AC ) 5KV/20mA</b>		
输出电压设定	0.050kV ~ 5.000kV 解析度 : 1V volts/Step	
最大输出功率	100VA	
最大额定电流	20mA	
漏电流上限设定	0.1uA ~ 20.00mA	
漏电流下限设定	0.1uA - 19.99 mA	
电流档位	200uA、2mA、20mA (自动档)	
输出频率	❖ 50Hz, 60Hz	
测试时间	0.0s, 0.3s ~ 999.9s	0=连续测试
间隔时间	0.0s ~ 999.9s	0=间隔时间关
缓升时间	0.0s, 0.3s ~ 999.9s	0=电压上升时间关
缓降时间	0.0s, 0.3s ~ 999.9s	0=电压下降时间关
电弧侦测测试时	(0.0-999.9)秒	0 = Disable
电压表	(0.050-5.000)kV	
	精度 : $\pm(1\%+0.2\%$ 满量程)	
电流表	(0.001-20.00)mA	
	200uA 档为 0.1uA, 2mA 档为 0.001mA, 20mA 为 0.01mA 精度 : $\pm(1\%+0.5\%$ 档位量程)	
计时器	(0.0-999.9)秒 解析度 : 0.1 秒, 精密度 : $\pm 1\%+0.2$ 秒	
电弧侦测设置	等级 0-9	0=关
<b>直流耐压 ( DC ) 6kV/10mA</b>		
输出电压设定	0.050kV ~ 6.000kV 解析度 : 1V	
漏电流上限设定	范围 : 0.001uA - 10.00 mA	
漏电流下限设定	范围 : 0.001 mA - 9.99 mA	
电流档位	2uA、20uA、200uA、2mA、10mA (自动档)	
电压表	(0.050-6.000)kV 解析度 : 1 V	
	精度 : $\pm(1\%+0.2\%$ 满量程)	
电流表	2uA 档为 0.001uA, 20uA 为 0.01uA, 200uA 档为 0.1uA, 2mA 档为 0.001mA, 10mA 为 0.01mA 精度 : $\pm(1\%+0.5\%$ 档位量程)	
缓升时间	0.3s ~ 999.9s	0=电压上升时间关
缓降时间	0.3s ~ 999.9s	0=电压下降时间关
测试时间	0.3s ~ 999.9s	0=连续测试

间隔时间	0.0s ~ 999.9s    0=间隔时间关
计时器	(0.0-999.9)秒    解析度：0.1 秒，精密度：±1%+0.2 秒
电弧侦测设置	等级 0-9    0=关
<b>绝缘电阻 DC 0.050kV ~ 2.500kV / 50GΩ</b>	
输出电压设定	0.050kV ~ 2.500kV    解析度：1V
电阻上限设定	1MΩ-50000MΩ
电阻下限设定	0-9999MΩ
测试时间	0.0s , 0.3s ~ 999.9s    0=连续测试
间隔时间	0.0s ~ 999.9s    0=间隔时间关
缓升时间	0.3s ~ 999.9s    0=电压上升时间关
电阻表	0.100kV~0.200kV:1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~3000MΩ ±10% 0.201kV~0.499kV:1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~5000MΩ ±10% 0.500kV~2.500kV:1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~9999MΩ ±10% 10000MΩ~50000MΩ ±10%
	解析度： 1MΩ~9.999MΩ为 0.001MΩ，10MΩ~99.99MΩ为 0.01MΩ，100MΩ~999.9MΩ为 0.1MΩ 1000MΩ~9999MΩ为 1MΩ，10000MΩ~50000MΩ为 10MΩ
计时器	(0.0-999.9)秒 解析度：0.1 秒，精密度：±1%+0.2 秒
<b>接地电阻 32Aac @150mΩ</b>	
输出电流设定	3.00A ~ 32.00A
电阻上限设定	范围：(10.0~510.0)mΩ    解析度：0.1 mΩ Rset=(32A/Iset) x 150.0mΩ
电流表	(3.00 ~ 32.00)A 精度： ±(1%+0.2A)
电阻表	(0.0 ~ 510)mΩ解析度：0.1 mΩ 精度：±(1%+2 mΩ)
测试时间	0.0s , 0.3s ~ 999.9s    0=连续测试
间隔时间	0.0s ~ 999.9s    0=间隔时间关