

产品名称：程控耐压测试仪 （具有接触检查功能）

型号： CS9922AN-CC CS9922N-CC CS9922BN-CC



### 性能特点

- ❖ 标配预防性安全系统（具有 OK 灯，过零启动，高压指示灯，电压安全指示柱功能）
- ❖ 快速的电压上升时间（100ms）
- ❖ 具有接触检查功能，防止高压输出没有接触到被测品。
- ❖ 测试自动稳定控制系统
- ❖ 可以测试阻性，容性，感性等不同负载
- ❖ 可设置电压上升时间，测试时间，暂停时间
- ❖ 具有电弧侦测功能，可设置电弧侦测等级
- ❖ 20 个记忆组，每组 8 个测试步
- ❖ 多步测试时，可自动循环测试，也可单步手动测试，适用对不同部位耐压要求的测试
- ❖ 50Hz ,60Hz 频率可选
- ❖ U 盘存储功能，可实时把测试结果存储到 U 盘里
- ❖ 标配 PLC 接口， 选配 RS232 接口

## 技术参数

型号			CS9922N-CC	CS9922AN-CC	CS9922BN-CC
测试模式			AC/DC/IR	AC/IR	AC/DC/IR
ACW	输出电压	范围	0.050kV ~ 5.000kV		
		精度	± ( 2%读值+5V )		
		分辨率	1V		
	最大输出功率		60VA		100VA
	最大额定电流		12mA		20mA
	下限电流范围		0 ~ 12mA,0=不判断下限		0 ~ 20mA
	电流档位		2mA、12mA		2mA、20mA
	输出波形		正弦波		
	输出波形失真度		≤2% ( 空载或纯阻性负载 )		
	波峰因数		1.3 ~ 1.5		
	输出信号类型		DDS+功放		
	电压上升时间		0.3s ~ 999.9s 0=电压上升时间关		
	测试时间		0.3s ~ 999.9s 0=连续测试		
	间隔时间		0.0s ~ 999.9s 0=间隔时间关		
	电弧侦测		0~9, 0为关		
DCW	输出电压	范围	0.050kV ~ 6.000kV		0.050kV ~ 6.000kV
		精度	± ( 2%读值+5V )		± ( 2%读值+5V )
		分辨率	1V		1V
	最大输出功率		30W		60W
	最大额定电流		5mA		10mA
	电流档位		2mA、5mA		2mA、10mA
	纹波系数		≤5%		≤5%
	放电时间		≤200ms		≤200ms
	最大充电电流		5mA		10mA
	电压上升时间		0.3 ~ 999.9s 0=电压上升时间关		
	测试时间		0.3 ~ 999.9s 0=连续测试		
	间隔时间		0.0 ~ 999.9s 0=间隔时间关		
	电弧侦测		0~9, 0为关		
IR	输出电压	范围	0.050kV ~ 1.000kV		
		精度	± ( 2%读值+5V )		
		分辨率	1V		
	最大上限设定值		10.00GΩ		
	最大下限设定值		10.00GΩ		

	最小下限设定值	1MΩ	
	电压上升时间	0.3s ~ 999.9s 0=电压上升时间关	
	测试时间	0.3s ~ 999.9s 0=连续测试	
	间隔时间	0.0s ~ 999.9s 0=间隔时间关	
	放电时间	≤200ms	
电压表	范围	0.050kV ~ 6.000kV	
	精度	± ( 2%读值+5V )	
	分辨率	1V	
	显示数值	均方根值	
电流表	测量范围	AC	0 ~ 20.00mA
		DC	0 ~ 10.00mA
	分辨率	AC	2mA 档 : 1uA, 20mA 档 : 10uA
		DC	2mA 档 : 1uA,
	测量精度	± ( 2%+5 个字 )	
电阻表	测量范围	1MΩ ~ 10.00GΩ	
	分辨率	1MΩ ~ 9.99MΩ:0.01MΩ, 10MΩ ~ 99.9MΩ:0.1MΩ,	
	精度	电压≤0.250kV:1MΩ ~ 999MΩ ±5% , 1.00GΩ ~ 3000MΩ ±10%	
计时器	范围	0 ~ 999.9s	
	分辨率	0.1s	
	精度	± ( 1%+50ms )	
记忆组	20		
测试步	8		
尺寸 (宽*深*高)	290mm*430mm*115mm		
电源	220V		
重量	约 14kg		