

Elcometer 1542 十字划割附着力测试仪

Elcometer 1542是适合于测量平坦表面和试验板上高达250µm(9.8mils)涂层的十字划割附着力。

使用提供的六角扳钳,通过快速变化的导轮位置,测量大或小的面板。

各刀轮包含8切割面. 当一个切割面磨损时,旋转刀轮到下一个切割面。

Elcometer 1542提供三种不同的刀间距1,2和3mm给各种涂层厚度(见下表)。

Elcometer 1542可提供在其自己的(基本套件), 或作为一个完整的套件包括刷子, 放大镜和ISO或ASTM胶带. 还有高级套件, 其中包括所有三个(1, 2 & 3mm)十字划割附着力测试仪, 连同ISO或ASTM胶带。



标准:

AS 3894.9, AS 1580.408.4, ASTM D 3359-B, BS 3900-E6, ECCAT6, EN 13523-6, ISO 2409, ISO 16276-2, JIS K 5600-5-6, NF T30-038

技术规格

C

部件编号	产品描述	刀轮类型	涂层厚度		证书
K1542M001	Elcometer 1542 基本套件	6 x 1mm	0 - 60µm	0 - 2.4mils	○
K1542M002	Elcometer 1542 基本套件	6 x 2mm	50 - 125µm	2 - 5.0mils	○
K1542M003	Elcometer 1542 基本套件	6 x 3mm	121 - 250µm	4.8 - 9.8mils	○
K1542M001-I	Elcometer 1542 完整套件-ISO胶带	6 x 1mm	0 - 60µm	0 - 2.0mils	○
K1542M002-I	Elcometer 1542 完整套件-ISO胶带	6 x 2mm	50 - 125µm	0 - 2.0mils	○
K1542M003-I	Elcometer 1542 完整套件-ISO胶带	6 x 3mm	121 - 250µm	4.8 - 9.8mils	○
K1542M001-A	Elcometer 1542 完整套件-ASTM 胶带	6 x 1mm	0 - 60µm	0 - 2.4mils	○
K1542M002-A	Elcometer 1542 完整套件-ASTM 胶带	6 x 2mm	50 - 125µm	2 - 5.0mils	○
K1542M204-I	Elcometer 1542 高级套件-ISO胶带	6 x 1, 2, 3mm	0 - 250µm	0 - 9.8mils	○
K1542M204-A	Elcometer 1542 高级套件-ASTM胶带	6 x 1, 2, 3mm	0 - 250µm	0 - 9.8mils	○
包装清单	基本套件: 1X Elcometer 1542 十字划割测试仪 ¹ , 割刀角度调整工具, 六角扳钳, 提箱和用户指南 完整套件: 基本套件加: 刷子, 放大镜(x8)和ISO或ASTM胶带 高级套件: 3x Elcometer 1542 十字划割测试仪(1, 2 & 3mm), 割刀角度调整工具, 六角扳钳, 刷子, 放大镜(x8), ISO或ASTM胶带, 提箱和用户指南				

¹ 6 x 1mm, 6 x 2mm或 6 x 3mm十字划割刀轮取决于部件编号

○ 可选择提供校准证书。

Elcometer 1542 十字划割附着力测试仪

附件

C

部件编号	产品描述	方法			证书
		ISO	ASTM	AS	
KT1542P001	6 x 1mm十字划割刀轮	•			○
KT1542P002	6 x 2mm十字划割刀轮	•	•	•	○
KT1542P003	6 x 3mm十字划割刀轮	•			○
K0001539M001	附着力胶带 (1卷) ASTM D 3359	T9998894-	附着力胶带 (2卷) ASTM D 3359		
T9999358-1	附着力胶带 (1卷) ISO 2409	T9999358-2	附着力胶带 (2卷) ISO 2409		
T10713356	放大镜 (x8)	T99913357	十字划割刷子		

¹ 6 x 1mm, 6 x 2mm或 6 x 3mm十字划割刀轮取决于部件编号

○ 可选择提供校准证书。