

# AHAI 3011

## 便携式振动校准器



### 产品简介

AHAI3011型便携式振动校准器是一种用于振动传感器、振动测量仪器灵敏度校准的仪器。具有体积小、重量轻、使用方便等优点。

### 功能指标

2.1 符合标准:GB/T 23716-2009附录A JJG 1062-2010

2.2 频率:15.915 Hz $\pm$ 1%

2.3 幅度:(小于3%)

频率(Hz)	加速度(m/s <sup>2</sup> )	速度(mm/s)	位移(mm)
15.915	1(RMS)	10(RMS)	0.1(RMS)
15.915	10(RMS)	100(RMS)	1(RMS)

2.4 横向振动:小于5%

2.5 预热时间:小于20s

2.6 负载能力:大于70 g, 幅度为10 m/s<sup>2</sup>时小于100 g, 幅度为1 m/s<sup>2</sup>时小于1000 g

2.7 总失真:小于5%

2.8 质量:6.7 kg

2.9 外形尺寸:230 mm $\times$ 170 mm $\times$ 140 mm

2.10 电源:内置12 V,1.3 Ah充电电池

2.11 功耗:电池充满电后可连续工作8h以上

2.12 传感器安装孔:M5

2.13 使用环境:

温度:0 $^{\circ}$ C $\sim$ +40 $^{\circ}$ C

相对湿度:10% $\sim$ 90%

### 购买联系方式

电话: 0571-88752092

邮箱: sale@aihua-ai.cn

网址: www.aihua-ai.cn

地址: 杭州市余杭区正元智慧大厦B座10楼

AHAI