

超低粘度适配器ULA

超低粘度适配器ULA可与任意的AMETEK Brookfield标准粘度计或DVNext流变仪配套使用。

产品特点

- 粘度的测量范围最低可达1cP, 此范围取决于所用的粘度计型号
- 装卸简单, 易于在AMETEK Brookfield标准粘度计或DV3T/DVNext流变仪上使用
- 样品量小: 16mL
- 同轴圆柱体结构, 可在指定的剪切率下进行详细的产品分析
- 如有需要, 可考虑使用一次性的低密度聚乙烯型拆装式底帽
- 不锈钢部件, 易于清洁清洗
- 样品杯的拆装快速方便
- 磁耦合转子连接系统

仪器组成

- 安装托架
- 带通用接头的转子
- 带旋钮的夹具
- 水浴夹套
- 管式样品杯
- 底帽 (6个/包)



ULA适配器测量范围 cP (mPa·s)

LVT, LVDVE, DV1MLV	DV2TLV** DV3TLV/ DVNext***	RVT, RVDVE, DV1MRV	DV2TRV** DV3TRV/ DVNext***	HAT, HADVE, DV1MHA	DV2THA** DV3THA/ DVNext***	HBT, HBDVE, DV1MHB	DV2THB** DV3THB/ DVNext***
1.0-2K	1.0-2K	6.4-2K	3.0-2K	12.8-2K	6.0-2K	51.2-2K	24.0-2K

K=1 thousand

**范围也适用于以前的“DV-II”系列粘度计

***范围也适用于以前的“DV-III”系列流变仪