



AQUASEARCHER™

AP30TUR 系列便携式浊度计



适合多种场合使用的便携式浊度测量仪

Aquasearcher™ AP30TUR系列便携式浊度测量仪结合了散射光法和透射光，搭配双检测器，消除色度干扰，测量结果更准确可靠，符合ISO7027标准，适合多种场合使用。

产品特点：

- 先进的双光路与双检测器，配合近红外光源，自动切换量程，自带出厂校准，一键即得结果。
- 全彩高亮显示屏，数据显示清晰，通过文字提示指导操作，无需培训，开机即用。
- 多达5000条检测结果且自动保存，方便查询历史数据或通过USB数据线导出到电脑。

AQUASEARCHER™ AP30TUR 系列便携式浊度计

技术指标

测试参数	便携式低浊计	便携式高浊计
型号	a-AP30TURL	a-AP30TURH
测量参数	浊度	
浊度激发波长	红外LED	
浊度光学系统	180°透射法	
浊度测量范围	0 ~ 200 NTU	0~1000 NTU
浊度重现性	≤0.1NTU, 0~10NTU; ±1%, 10~200/1000NTU	
浊度检测限	0.01 NTU	
浊度精度	≤0.1NTU 或 ±5% F.S.	≤0.3NTU 或 ±8% F.S.
标定方法	最多四点校准	最多八点校准或自选校准点
样品池兼容性	圆瓶25mm直径	
数据存储	5000条	
按键	触摸式按键	
显示屏	高亮OLED	
供电方式	4节AAA电池	
连接	内置微型USB接口	
工作环境	5 ~ 40°C, 80%RH, 无冷凝	6 ~ 40°C, 80%RH, 无冷凝
储存温度	-10 ~ 55 °C	
海拔高度	最高2000米	
防污等级	2级	
外形尺寸 (长x高x宽)	170 × 72 × 44mm	171 × 72 × 44mm
重量	290 g (不含电池)	291 g (不含电池)
合规认证	CE, RoHS	

配置

名称	便携式低浊计 a-AP30TURL	便携式高浊计 a-AP30TURH
	订货号	30727734
比色计主机	1台	1台
10mL玻璃瓶	4个	4个
清洗刷	1支	1支
擦镜布	2块	2块
螺丝刀	1支	1支
MicroUSB数据线	1根	1根
5ML针筒	2支	2支
AAA 碱性电池	4节	4节
仪器说明书	1本	1本
便携箱	1个	1个

其他特点

污水；地表水；水源地；水文水利；市政污水；自来水；养殖用水；泳池水；SPA游泳池

- 应用：多参数比色
- 屏幕：高亮OLED
- 供电：4节AAA电池
- 通讯：内置微型USB接口
- 结构：标配便携箱
- 设计特色：5000组数据存储，自动关机功能

附件

货号	描述
30727739	浊度标液 (0NTU,1NTU,2NTU,100NTU)
30727771	10mL玻璃瓶 (5pcs)
30727772	清洗刷(5pcs)
30727773	擦镜布(4pcs)
30727774	螺丝刀(2pcs)
30727776	5ML针筒(2pcs)



奥豪斯官方微信

奥豪斯仪器 OHAUS INSTRUMENTS
 地址：上海市桂平路680号33号楼7楼
 邮编：200233
 电话：(021)64855408
 传真：(021)64859748
 http://www.ohaus.com
 客户咨询邮箱：inquirychina@ohaus.com
 售后服务邮箱：ohauservice@ohaus.com

4008-217-188
 Customer Center

