

使用前请先阅读使用说明书

## ZN30507 小双锥天线 (12001)

# 使用说明书



**北京大泽科技有限公司**

BEIJING DA ZE TECHNOLOGY CO.,LTD

## 一、 概述

ZN30507 小双锥天线是一付宽带天线，它具有频带宽，重量轻，驻波系数小等特点。

## 二、 技术指标

1. 有效频率范围：30~2500MHz；
2. 输出阻抗：50Ω；
3. 驻波系数：平均小于 3（300MHz~3GHz）；
4. 天线系数：见附表；
5. 尺寸：340mm×160mm×85mm
6. 重量：约 0.75kg
7. 天线工作位置：水平、垂直

## 三、 天线的成套性

- |                    |    |
|--------------------|----|
| 1. 天线（主体）          | 一付 |
| 2. 电缆线（SMA-SMA 二米） | 一根 |
| 3. 天线系数表           | 一份 |
| 4. 天线支架            | 一个 |
| 5. 使用说明书           | 一本 |
| 6. 合格证             | 一个 |
| 7. 专用包装箱           | 一个 |

## 四、 其它事项

1. 天线使用时轻拿轻放、防止碰撞；
2. 天线储存环境无腐蚀性气体；
3. 保修期从出厂之日起 18 个月。

## ZN30507 修正系数表

(12001)

频率 (MHz)	修正系数
30	27.1
50	25.8
80	45.5
100	35.9
150	19.3
200	20.5
250	27.7
300	32.2
400	19.5
500	28.6
600	24.6
800	29
1000	29.5
1200	33.2
1400	36.5
1600	36.9
1800	37.8
2000	38.5
2200	38.4
2400	39.9
2600	41.1
2800	49.2
3000	42.8

