

pH 测量仪

防水设计，大屏幕 LCD，可更换探头设计

人性化操作界面，稳定指示标识，两键式简单操作，操作便捷

自动识别校准，内置 2 组酸度校准点

自动温度补偿

BEPS 低电量防错系统，电量不足显示标识，可设置 8 分钟自动关机功能

适用于实验室级别或室外环境的测量

规格详述:

		HI98127	HI98128
pH	测量范围	-2.0 – 16.0 pH	-2.00– 16.00 pH
	解析度	0.1 pH	0.01 pH
	精度	±0.1 pH	±0.05 pH
温度	测量范围	-5.0 – 60.0°C / 23.0 – 140.0° F	-5.0 – 60.0°C / 23.0 – 140.0° F
	解析度	0.1°C / 0.1° F	0.1°C / 0.1° F
	精度	±0.5°C / 1° F	±0.5°C / 1° F
其他参数	pH 校准模式	1-2 点自动识别校准，内置校准点：pH4.01/7.01/10.01	
	温度补偿	自动补偿	
	电池型号/寿命	4 X 1.5V 纽扣电池，可连续使用 300 小时，在测量模式下，8 分钟内不使用会自动关机	
	使用环境	-5– 50°C / 23.0 – 122° F	
	尺寸	163 X 40 X 26 mm	
	尺寸	100 g	
标准配置：主机（HI73127 玻璃电极），电极更换工具，校准液（PH 4.01,7.01,20ML X 2），专业携带盒。			

